

Профессиональные  
**РЕШЕНИЯ,**  
непревзойденный  
результат



# Содержание


Абразивные материалы	2
Система полировки	19
Система маскирования	29
Клеи	34
Вклейка стекол	39
Покрытия	42
Герметики	45
Инструменты	48
Профессиональная автохимия	51
Система приготовления красок 3M™ PPS™	57
Средства безопасности и охраны труда	63
Материалы для электромонтажа	70
Указатель номеров изделий	73

# Абразивные материалы

## Абразивные круги с креплением Hookit™


Абразивным материалам для сухой шлифовки компании 3M доверяют специалисты по ремонту автомобилей по всему миру. Абразивные круги неизменно обеспечивают высококачественную обработку поверхностей.

### Абразивные круги 3M™ Hookit™ серии 245 Зеленая, 7 отверстий




№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
80350	Абразивный круг	Зеленый	Ø 150 мм, 601A	P40	50	5
80351	Абразивный круг	Зеленый	Ø 150 мм, 601A	P60	50	5
80352	Абразивный круг	Зеленый	Ø 150 мм, 601A	P80	50	5
80354	Абразивный круг	Зеленый	Ø 150 мм, 601A	P120	50	5

### Абразивные круги 3M™ Hookit™ серии 245 Зеленая, 9 отверстий



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
00317	Абразивный круг	Зеленый	Ø 150 мм, 801A	P40	50	5
00316	Абразивный круг	Зеленый	Ø 150 мм, 801A	P60	50	5
00315	Абразивный круг	Зеленый	Ø 150 мм, 801A	P80	50	5
00313	Абразивный круг	Зеленый	Ø 150 мм, 801A	P120	50	5


### Абразивные круги 3M™ Hookit™ серии 255P Золотая, 9 отверстий



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
00536	Абразивный круг	Желтый	Ø 150 мм, 801A	P80	100	5
00534	Абразивный круг	Желтый	Ø 150 мм, 801A	P120	100	5
00532	Абразивный круг	Желтый	Ø 150 мм, 801A	P180	100	5
00531	Абразивный круг	Желтый	Ø 150 мм, 801A	P220	100	5
00529	Абразивный круг	Желтый	Ø 150 мм, 801A	P280	100	5
00528	Абразивный круг	Желтый	Ø 150 мм, 801A	P320	100	5
00527	Абразивный круг	Желтый	Ø 150 мм, 801A	P360	100	5
00526	Абразивный круг	Желтый	Ø 150 мм, 801A	P400	100	5
00525	Абразивный круг	Желтый	Ø 150 мм, 801A	P500	100	5

## Абразивные круги 3M™ Hookit™ серии 255P+ Золотая, 15 отверстий

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50443	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P80	100	5
50445	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P120	100	5
50447	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P180	100	5
50448	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P220	100	5
50450	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P280	100	5
50451	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P320	100	5
50452	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P360	100	5
50453	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P400	100	5
50454	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P500	100	5
50455	Абразивный круг		Ø 150 мм, 861A	P600	100	5



## Универсальные оправки для абразивных кругов с креплением 3M™ Hookit™

Универсальные оправки подходят для крепления абразивных кругов, имеющих 7, 9 и 15 отверстий.

Они изготовлены из высокоплотного пенопласта с плоским жестким сердечником и мягкой кромкой и отличаются исключительной пластичностью.

Благодаря конфигурации сердечника и «непосредственному» уплотнению каналов обеспечиваются оптимальные условия пылеотвода и длительность использования абразива.

Оправки разделены на цветовые категории для упрощения выбора: серые для стандартного применения, а черные, более мягкие – для тонкой обработки.

### Универсальные оправки для абразивных кругов 3M™ Hookit™, 15 отверстий

№ изделия	Наименование	Цвет	Тип крепления	Размер	Жесткость	Штук в упаковке
50391	Оправка		5/16	Ø 150 мм	Мягкая	5
50392	Оправка		5/16	Ø 150 мм	Жесткая	5
50393	Оправка		M8	Ø 150 мм	Мягкая	5
50394	Оправка		M8	Ø 150 мм	Жесткая	5



### Мягкая подложка для абразивных кругов 3M™ Hookit™, 15 отверстий

Предназначена для идеальной подготовки поверхности и обработки сложных контуров.

№ изделия	Наименование	Тип крепления	Штук в упаковке
50396	Мягкая подложка	Ø 150 мм, толщина 10 мм	10
50397	Мягкая подложка	Ø 150 мм, толщина 5 мм	10




# Абразивные полоски с креплением Hookit™ II с пылеотводом

Высокую режущую способность и длительный срок службы пурпурным абразивным полоскам серии 730U крупной градации обеспечивает минерал 3M™ Cubitron™.

Легкая полимерная основа серых абразивных полосок серии 395L позволяет придать требуемую форму поверхности и снижает потери абразива из-за его сморщивания.

## Абразивные полоски 3M™ Hookit™ II серии 395L



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60411	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P80	50	5
60409	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P120	50	5
60407	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P180	50	5
60405	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P240	50	5
60403	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P320	50	5
60401	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P400	50	5
60400	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P500	50	5

## Абразивные полоски 3M™ Hookit™ II серии 730U



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60387	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P40	25	5
60386	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P60	25	5
60385	Абразивная полоска		70 мм x 127 мм	P80	25	5



## Абразивные полоски 3M™ Hookit™ II серии 395L



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60423	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P80	50	5
60421	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P120	50	5
60419	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P180	50	5
60417	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P240	50	5
60415	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P320	50	5
60413	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P400	50	5
60412	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P500	50	5




Система крепления Hookit™ II «крючок – петля» обеспечивает лучшую фиксацию полосок, и, следовательно, большую производительность при шлифовке и придании формы полиэфирной шпатлевке, а также при шлифовке грунта

## Абразивные полоски 3M™ Hookit™ II серии 730U

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60391	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P40	25	5
60390	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P60	25	5
60389	Абразивная полоска		70 мм x 198 мм	P80	25	5










## Абразивные полоски 3M™ Hookit™ II серии 730U

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60395	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P40	25	5
60394	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P60	25	5
60393	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P80	25	5










## Абразивные полоски 3M™ Hookit™ II серии 395L

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60435	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P80	50	5
60433	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P120	50	5
60431	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P180	50	5
60429	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P240	50	5
60427	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P320	50	5
60425	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P400	50	5
60424	Абразивная полоска		115 мм x 225 мм	P500	50	5






## Абразивные полоски 3M™ Hookit™ II серии 395L

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60447	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P80	50	5
60445	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P120	50	5
60443	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P180	50	5
60441	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P240	50	5
60440	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P280	50	5
60439	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P320	50	5
60437	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P400	50	5
60436	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P500	50	5



## Абразивные полоски 3M™ Hookit™ II серии 730U

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60399	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P40	25	5
60397	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P60	50	5
60398	Абразивная полоска		70 мм x 419 мм	P80	25	5

## Шлифки для абразивных полосок 3M™ Hookit™ II

Серия шлифков с пылеотводом разработана для сухой шлифовки. Легкие шлифки с системой крепления Hookit™ II были разработаны для более эффективной обработки полиэфирной шпатлевки и грунта-наполнителя. Благодаря системе пылеотвода абразивные полоски служат дольше.



№ изделия	Наименование	Тип пылеотвода	Размер	Штук в упаковке
09311	Малый шлифок	8 отверстий, 404H	70 мм x 127 мм	1



№ изделия	Наименование	Тип пылеотвода	Размер	Штук в упаковке
09312	Средний шлифок	8 отверстий, 404I	70 мм x 198 мм	1



№ изделия	Наименование	Тип пылеотвода	Размер	Штук в упаковке
09314	Широкий шлифок	10 отверстий, 505D	115 мм x 225 мм	1



№ изделия	Наименование	Тип пылеотвода	Размер	Штук в упаковке
09313	Длинный шлифок	14 отверстий, 707D	70 мм x 419 мм	1




№ изделия	Наименование	Тип пылеотвода	Размер	Штук в упаковке
50118	Регулируемый шлифок	14 отверстий, 707D	70 мм x 395 мм	1



№ изделия	Наименование	Тип пылеотвода	Размер	Штук в упаковке
50117	Длинный гибкий шлифок	14 отверстий, 707D	70 мм x 419 мм	1

## Мягкие подложки 3M™ Hookit™ II

Предназначены для обработки локальных поверхностей. Используются в случае, если необходимо придать форму полиэфирной шпатлевке, загрунтованной поверхности в местах, где обработка орбитально-эксцентриковой машиной невозможна.



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
09367	Мягкая подложка для шлифка 09311	70 мм x 127 мм	1
09368	Мягкая подложка для шлифка 09312	70 мм x 198 мм	1

## Насадки для рельефных поверхностей на шлифки 3M™ Hookit™ II

Идеально подходят для обработки таких деталей, как капот, двери, крылья. Благодаря специальной форме прекрасно повторяют контур локальных поверхностей кузова современных автомобилей.



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
50119	Насадка для рельефных поверхностей на шлифок 09311	70 мм x 127 мм	1
50120	Насадка для рельефных поверхностей на шлифок 09312	70 мм x 198 мм	1

## Подошва 3М™ Hookit™ II для шлифовальных машинок

Подошва предназначена для использования абразивных листов Hookit™ II на современном шлифовальном оборудовании, которое позволяет быстро придать форму полиэфирной шпатлевке. Подошвы имеют размеры, подходящие к большинству современного плоскошлифовального оборудования, используемого при авторемонте.

№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в упаковке
55041	Подошва	70 мм x 419 мм	Rupes SL42A SLP41A	1
55039	Подошва	115 мм x 225 мм	Rupes SSPF	1
80327	Подошва	115 мм x 225 мм	Festo RS1, RS2, RS100, RS200	1
80329	Подошва	115 мм x 225 мм	Festo LRB-IAS2	1



## Принадлежности к шлифкам Hookit™ II

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
09316	Шланг + переходник для шланга Rupes (комплект)	Ø 28 мм, длина шланга 3 м	5

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
09317	Переходник для шланга Rupes (из комплекта 09316)	Ø 28 мм	5

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
09318	Переходник для отводного шланга Rupes	Ø 33 мм	5

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
09319	Переходник для шланга Festo	Ø 34 – 40 мм	5

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
09920	Отводной шланг для пылеотвода	длина шланга 3 м	1



## Абразивные полосы с креплением Hookit™

Абразивные листы Hookit™ серии 245 Зеленая и 255Р Золотая предназначены для использования с системой крепления Hookit™ для сухой шлифовки.

### Абразивные полосы 3М™ Hookit™ серии 245 Зеленая

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
03418	Абразивная полоска		70 мм x 425 мм	P40	50	5
03417	Абразивная полоска		70 мм x 425 мм	P60	50	5
03416	Абразивная полоска		70 мм x 425 мм	P80	50	5



### Абразивные полосы 3М™ Hookit™ серии 255Р Золотая

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
03591	Абразивная полоска		70 мм x 425 мм	P80	50	5
03589	Абразивная полоска		70 мм x 425 мм	P120	50	5
03587	Абразивная полоска		70 мм x 425 мм	P180	50	5
03585	Абразивная полоска		70 мм x 425 мм	P240	50	5
03583	Абразивная полоска		70 мм x 425 мм	P320	50	5



## Шлифки для абразивных полосок 3M™ Hookit™

Используются с листами Hookit™ для сухой шлифовки.



№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в упаковке
05742	Малый шлифок	70 мм x 127 мм	Мягкий	1
50112	Малый шлифок	70 мм x 127 мм	Жесткий	1
50111	Средний шлифок	70 мм x 196 мм		1
50113	Длинный шлифок	70 мм x 390 мм	Жесткий	1

## Абразивная бумага 3M™ в рулонах серии 255P Золотая

Бумага в рулонах без пылеотвода.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
04494	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P40	1	2
04493	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P60	1	2
04400	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P80	1	2
04399	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P100	1	2
04398	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P120	1	2
04397	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P150	1	2
04396	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P180	1	2
04395	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P220	1	2
04394	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P240	1	2
04514	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P280	1	2
04533	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P320	1	2
04539	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P360	1	2
04545	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P400	1	2
04546	Абразивная бумага	Желтый	115 мм x 50 м	P500	1	2

## Абразивная бумага 3M™ в листах серии 255P Золотая

Абразивная бумага в листах без пылеотвода.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05283	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P40	25	10
05282	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P60	50	10
05281	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P80	50	10
05280	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P100	50	10
05279	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P120	50	10
05278	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P150	50	10
05277	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P180	50	10
05276	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P220	50	10
05275	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P240	50	10
05188	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P280	50	10
05187	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P320	50	10
05731	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P400	50	10
05730	Абразивный лист	Желтый	230 мм x 280 мм	P500	50	10

## Абразивные губки 3М™

Используются для обработки поверхности сложного профиля, придания формы и зашлифовки кромок. Идеально подходят для шлифования ручным способом в труднодоступных участках, а также для подготовки поверхности под окраску.

Абразивные губки с ультратонким зерном применяются для шлифовки грунта под светлые металлики и перламутры; с сверхтонким зерном – для шлифовки грунта под нанесения двухкомпонентного акрила; с тонким зерном – для подготовки поверхности для нанесения грунта.



№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
03808	Абразивные губки	115 мм x 140 мм	Средняя	20	10
03809	Абразивные губки	115 мм x 140 мм	Тонкая	20	10
03810	Абразивные губки	115 мм x 140 мм	Супертонкая	20	10
02601	Абразивные губки	115 мм x 140 мм	Ультратонкая	20	6
02600	Абразивные губки	115 мм x 140 мм	Микротонкая	20	6

## Сухие проявочные покрытия

На каждом этапе шлифовки шпаклевки и герметика рекомендуется использовать проявочные покрытия, чтобы вовремя выявить дефекты работы и внести необходимые коррективы.

- Легко наносятся.
- Не содержат растворителя.
- Не требуют маскирования.
- Подушка-аппликатор не требует специального ухода.
- Предназначены для сухой шлифовки и шлифовки с водой.
- Не снижают адгезию следующих слоев.
- Подходят для шлифовки как светлых, так и черных материалов.



### Черное проявочное покрытие 3М™

Предназначено для выявления дефектов шлифовки на поверхности грунтов или шпаклевок светлых цветов.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
09560	Проявочное покрытие	Черное	50 г	10



### Оранжевое проявочное покрытие 3М™

Разработано специально для выявления дефектов шлифовки на поверхности черных грунтов или шпаклевок темных цветов.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
50416	Проявочное покрытие	Оранжевое	50 г	10



### Подушка-аппликатор для сухого проявочного покрытия 3М™

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке
01PAD	Подушка-аппликатор	5



# Шлифовка с водой

## Водостойкая абразивная бумага 3М™ Wetordry серии 734

Водостойкая абразивная бумага серии 734 изготавливается с применением минералов карбида кремния с чрезвычайно высокой режущей способностью. Предназначена для шлифовки с водой вручную.



№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
01989	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P60	25	10
01988	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P80	25	10
01986	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P120	25	10
01981	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P180	25	10
01979	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P240	25	10
01978	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P280	25	10
01977	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P320	25	10
01976	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P360	25	10
01975	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P400	25	10
01973	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P600	25	10
01972	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P800	25	10
01971	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P1000	25	10
01970	Абразивная бумага	230 мм x 280 мм	P1200	25	10



## Микротонкая абразивная бумага 3М™ серии 401Q

Сверхтонкая абразивная бумага 401Q зернистостью 1200 и 1500 предназначена для шлифовки с водой.

Разработана для зачистки неровностей и удаления дефектов окраски (подтеки, пыль, перепыл и т. д.) и подготовки к дальнейшей полировке.

Минералы нанесены на бумажную основу, пропитанную латексным покрытием, благодаря чему материал не разлагается под действием влаги и долго служит.

Используется при помощи шлифков 3М™ с добавлением воды. Отходы шлифовки удаляются резиновым ракелем 3М™ 05517.

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09546	Микротонкий абразив в листах	138 мм x 230 мм	P1500	50	10
09545	Микротонкий абразив в листах	138 мм x 230 мм	P2000	50	10



## Резиновый шлифок 3М™

Гибкий шлифок для крепления абразивных листов. Применяется как при шлифовке с водой, так и при сухой шлифовке.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05519	Резиновый шлифок	6	1
05520	Резиновый шлифок	10	1

## Мягкий шлифок 3М™

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05442	Мягкий шлифок	70 мм x 125 мм	5	1



## Губка-шлифок для полировки 3M™

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05530	Губка-шлифок	70 мм x 140 мм	1	50



## Резиновый ракель 3M™

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05517	Резиновый ракель	70 мм x 108 мм	50	1



## Абразивный цветок 3M™ 9 мкм

Абразивные цветки зернистостью 9 мкм применяются для устранения мелких дефектов, например частиц пыли, на новых и перекрашенных лакокрасочных покрытиях.

Абразивные цветки имеют самоклеящуюся пленочную основу для работы с красными бочонками 3M™ Finesse-it™ 50199. Форма цветка предотвращает появление рисок при обработке контуров.



№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
00127	Абразивный цветок	Ø 32 мм	9 мкм	100	10



№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50199	Красный бочонок	1	20

## Микротонкие абразивные круги

Микротонкие абразивные круги предназначены для сухой шлифовки с помощью шлифовальной машинки. Разработаны для удаления дефектов как с нового, так и со старого лакокрасочного покрытия (пыль, риски от моек и т. д.).

Рекомендуется использовать с мягкими подложками, что обеспечит хорошее прилегание абразива к сложным контурам поверхности автомобиля.

### Полировальные круги 3M™ серии 260L, 7 отверстий

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50242	Абразивный круг	Ø 150 мм, 601A	P600	50	5
50241	Абразивный круг	Ø 150 мм, 601A	P800	50	5
50240	Абразивный круг	Ø 150 мм, 601A	P1000	50	5
50239	Абразивный круг	Ø 150 мм, 601A	P1200	50	5
50238	Абразивный круг	Ø 150 мм, 601A	P1500	50	5



### Полировальные круги 3M™ серии 260L, 9 отверстий

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
62015	Абразивный круг	Ø 150 мм, 801A	P600	50	5
62014	Абразивный круг	Ø 150 мм, 801A	P800	50	5
62013	Абразивный круг	Ø 150 мм, 801A	P1000	50	5
62012	Абразивный круг	Ø 150 мм, 801A	P1200	50	5
62011	Абразивный круг	Ø 150 мм, 801A	P1500	50	5



## Мягкие подложки 3M™



№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50396	Мягкая подложка	Ø 150, толщина 10 мм	15 отверстий	10	1
50397	Мягкая подложка	Ø 150, толщина 5 мм	15 отверстий	10	1

## Абразивные полировальные круги 3M™ Trizact™



№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50079	Абразивный полировальный круг	Ø 32 мм	P3000	100	10
50415	Абразивный полировальный круг	Ø 75 мм	P3000	15	4
50414	Абразивный полировальный круг	Ø 150 мм	P3000	15	4

## Матирующие круги 3M™ Trizact™

Абразивные круги градации P1000 разработаны для матирования деталей перед нанесением лака или при подготовке к окраске переходом. Вспененная основа кругов позволяет равномерно матировать сложные поверхности. Применяются вручную или на шлифовальных машинках.



№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50341	Матирующий круг	Ø 150 мм	P1000	15	4
50413	Матирующий круг	Ø 75 мм	P1000	15	4

## Шлифок на резинке 3M™ Trizact™

При обработке небольших и труднодоступных участков, а также краев деталей матирующими абразивными кругами Trizact™ P1000 рекомендуется использовать шлифок на резинке 05791 и/или полукруглый шлифок 05792.

Используя мягкую подложку 3M™ 05774, можно увеличить эффективность обработки поверхностей сложного профиля.



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05791	Шлифок на резинке	Ø 150 мм	1	20

## Полукруглый шлифок 3M™ Trizact™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05792	Полукруглый шлифок	Ø 150 мм	1	20

## Ручной блок-держатель 3M™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
01908	Ручной блок-держатель	Ø 75 мм	10

## Мягкая подложка 3M™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
05771	Мягкая подложка	Ø 75 мм	10



# Абразивные материалы 3M™ Scotch-Brite™ для подготовки поверхности

Предназначены для очистки и матирования поверхности на различных стадиях ремонтного процесса. Предлагаются в различных модификациях и градациях.

## Листы 3M™ Scotch-Brite™ в рулонах Pre-Cut



Листы в рулонах с перфорацией представлены в трех модификациях.

### Сверхтонкая (Very Fine)

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07903	Листы в рулонах Pre-Cut		115 мм x 150 мм	35	4
57022	Листы в рулонах Pre-Cut		115 мм x 150 мм	20	4




### Ультратонкая (Ultra Fine)

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07904	Листы в рулонах Pre-Cut		115 мм x 150 мм	35	4
57023	Листы в рулонах Pre-Cut		115 мм x 150 мм	20	4






### Экстратонкая (Extra Fine)

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07905	Листы в рулонах Pre-Cut		115 мм x 150 мм	35	4

## Листы 3M™ Scotch-Brite™ в рулонах Multi-Flex

Супергибкие листы Scotch-Brite™ поставляются в рулонах с перфорацией и используются для матирования поверхностей сложной формы и труднодоступных участков кузова, таких как углубления для молдингов и дверных ручек, а также для матирования перед напылением базового слоя или лака.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07521	Листы Multi-Flex в рулонах		100 мм x 200 мм	Сверхтонкая	60	4
07522	Листы Multi-Flex в рулонах		100 мм x 200 мм	Ультратонкая	60	4
07906	Листы Multi-Flex в рулонах		100 мм x 200 мм	Экстратонкая	60	4



## Абразивные листы 3M™ Scotch-Brite™

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07447	Лист		158 мм x 224 мм	Сверхтонкий	10	6
07448	Лист		158 мм x 224 мм	Ультратонкий	10	6



## Абразивные круги 3M™ Scotch-Brite™

Модификация в форме круга для работы со шлифовальной машинкой.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07914	Круг		Ø 150 мм	Сверхтонкий	10	4
07613	Круг		Ø 150 мм	Ультратонкий	10	4



## Матирующие губки 3M™ Scotch-Brite™

Матирующие губки с внешним слоем Scotch-Brite™.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07615	Матирующие губки	Темно-синий	108 мм x 128 мм	Сверхтонкий	6	6
07616	Матирующие губки	Серый	108 мм x 128 мм	Ультратонкий	6	6

## Зачистка сварных швов

Компания 3M поставляет полный ассортимент зачистных кругов и дисков для подготовки поверхности. Специальные абразивные круги 3M™ позволяют эффективно удалять ржавчину, зачищать места точечной и дуговой сварки, удалять старую краску, покрытия и герметики. В арсенале имеются материалы для выполнения любых работ, начиная с грубых зачистных кругов Clean & Strip и заканчивая кругами для аккуратного удаления клейких лент.

### Фибровые круги 3M™ Cubitron™ серии 988C

Высокопроизводительные круги 988C с минералом 3M™ Cubitron™ на твердой фибровой основе отличаются высокой агрессивностью обработки и износостойкостью. Предназначены для зачистки сварных швов и острых кромок. В зависимости от обрабатываемого металла имеются круги различных градаций.



№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60740	Фибровый круг	115 мм x 22 мм	P36	25	4
60742	Фибровый круг	115 мм x 22 мм	P60	25	4
60743	Фибровый круг	115 мм x 22 мм	P80	25	4

### Зачистные круги 3M™ Roloc™ серии 361F

Гибкие круги 361F с оксидом алюминия на высокопрочной полиэфирной тканевой основе предназначены для обработки любых металлов.

Зачистка небольших и труднодоступных участков, например, сварных швов, дверных проемов, колесных арок, стала проще благодаря удобной быстросъемной системе Roloc™. Одним простым поворотом можно легко снять или закрепить новый круг.

Представлены в четырех, удобно различимых по цвету, градациях: черные P24, коричневые P36, зеленые P50 и желтые P80.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
11000	Фибровый круг	Черный	Ø 50 мм	P24	50	1
22398	Фибровый круг	Коричневый	Ø 50 мм	P36	50	1
22399	Фибровый круг	Зеленый	Ø 50 мм	P50	50	1
22401	Фибровый круг	Желтый	Ø 50 мм	P80	50	1

### Лепестковые круги 3M™ серии 747D



№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
66049	Лепестковый круг	115 мм x 22 мм	P120	10	2
66048	Лепестковый круг	115 мм x 22 мм	P80	10	2
66047	Лепестковый круг	115 мм x 22 мм	P60	10	2
66045	Лепестковый круг	115 мм x 22 мм	P36	10	2

## Подготовка поверхности

### Круги для подготовки поверхности 3M™ Roloc™

Круги изготовлены из армированного пространственного нетканого синтетического материала, что обеспечивает равномерную обработку поверхности.

Применяются для подготовки пластиковых деталей перед ремонтом, зачистки следов точечной сварки и фланцев, удаления легких окислов, а также транспортировочного грунта с новых деталей. Эффективны для понижения рисков на алюминиевых, стальных, железных поверхностях и на поверхностях из нержавеющей стали.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07480	Круг	Коричневый	Ø 50 мм	Грубый	SC-DR ACRS	25	4
07481	Круг	Красный	Ø 50 мм	Средний	SC-DR AMED	25	4
07515	Круг	Синий	Ø 50 мм	Сверхтонкий	SC-DR AVFN	25	4
07516	Круг	Серый	Ø 50 мм	Сверхтонкий	SC-DR SSFN	25	4
07485	Круг	Коричневый	Ø 76 мм	Грубый	SC-DR ACRS	25	4
07486	Круг	Красный	Ø 76 мм	Средний	SC-DR AMED	25	4


## Зачистные круги

### Зачистные круги 3M™ Bristle™

Уникальные зачистные круги изготовлены из пластика с интегрированными абразивными минералами и позволяют эффективно обрабатывать самые труднодоступные места, избегая при этом риска изменения геометрии самой детали.

Применяются для эффективного и безопасного удаления лакокрасочного покрытия, грунта, ржавчины, кузовных покрытий и герметиков.

Рекомендуется использовать с угловой зачистной машинкой и оправками Roloc (12 тыс. – 18 тыс. об/мин).



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07524	Зачистной круг Bristle	Зеленый	Ø 50 мм	Грубый	10	4
07525	Зачистной круг Bristle	Желтый	Ø 50 мм	Средний	10	4
07528	Зачистной круг Bristle	Синий	Ø 50 мм	Тонкий	10	4
07526	Зачистной круг Bristle	Зеленый	Ø 75 мм	Грубый	5	4
07527	Зачистной круг Bristle	Желтый	Ø 75 мм	Средний	5	4

### Принадлежности для зачистных кругов 3M™ Bristle™

№ изделия	Наименование	Размер подложки	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05539	Набор: подложка с резьбой 6,3 мм; шпindel с диаметром держателя 6 мм; переходник	Ø 50 мм	1	5
05540	Набор: подложка с резьбой 6,3 мм; шпindel с диаметром держателя 6 мм; переходник	Ø 75 мм	1	5
84998	Подложка с резьбой M14	Ø 75 мм	1	5



# Зачистные круги

## 3M™ Scotch-Brite™ Clean & Strip

Зачистные круги Scotch-Brite™ Clean & Strip предназначены для очистки поверхности от краски, ржавчины и других загрязнений, зачистки мест точечной и дуговой сварки, а также для удаления антикоррозийных и антигравийных покрытий и герметиков.

Гибкие на труднодоступных участках, не забиваются и быстро обрабатывают требуемую поверхность. В отличие от обычных проволочных щеток обеспечивают лучшую обработку, более удобны в применении и безопасны.


Используются на пневматических или электрических машинках (от 3,500 об/мин до 4,500 об/мин).

### Пурпурные зачистные круги 3M™ Scotch-Brite™ Clean & Strip

Предназначены для очистки поверхности, удаления ржавчины, краски, антикоррозийных и антигравийных покрытий на кромках и прочных металлических поверхностях.


Выпускаются в следующих модификациях: с отверстиями под шпindelь; со встроенным шпинделем; с быстросъемным разъемом Roloc™ +; на фибровой основе.

### Пурпурные зачистные круги ХТ для крепления на шпindelь




№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07933	Зачистной круг ХТ		100 мм x 13 мм	ХТ-DC	2	15
07934	Зачистной круг ХТ		100 мм x 13 мм	ХТ-DC	2	10

### Пурпурные зачистные круги ХТ со встроенным шпинделем



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05809	Зачистной круг ХТ		100 мм x 13 мм x 6 мм	ХТ-ZS	1	10
05810	Зачистной круг ХТ		150 мм x 13 мм x 8 мм	ХТ-ZS	1	6

### Пурпурные зачистные круги ХТ с креплением Roloc™ +



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05814	Зачистной круг ХТ		100 мм x 13 мм x R+	ХТ-ZR	1	10
05815	Зачистной круг ХТ		125 мм x 13 мм x R+	ХТ-ZR	1	8

### Пурпурные зачистные круги ХТ на фибровой основе

Пурпурные зачистные круги Clean & Strip ХТ на фибровой основе предназначены для обработки прочных металлических поверхностей большой площади.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05816	Фибровый круг		115 мм x 22 мм	ХТ-DB	1	10
05817	Фибровый круг		178 мм x 22 мм	ХТ-DB	1	10


# Синие зачистные круги 3M™ Scotch-Brite™ Clean & Strip

Гибкий зачистной круг применяется для удаления ржавчины, краски, антикоррозийных, антигравийных покрытий и герметиков в труднодоступных местах и на неровных поверхностях, а также в местах требующих особой гибкости.

Выпускаются в следующих модификациях: с отверстиями под шпindelь; со встроенным шпинделем; с быстросъемным разъемом Roloc™+; на фибровой основе.

## Синие зачистные круги GP для крепления на шпindelь

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
57013	Зачистной круг GP		100 мм x 13 мм	2	15
57014	Зачистной круг GP		150 мм x 13 мм	2	10



## Синие зачистные круги GP со встроенным шпинделем

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
57016	Зачистной круг GP		100 мм x 13 мм x 6 мм	CG-ZS	1	10
57017	Зачистной круг GP		150 мм x 13 мм x 8 мм	CG-ZS	1	6



## Синие зачистные круги GP с креплением Roloc™+

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
57018	Зачистной круг GP		100 мм x 13 мм x R+	1	10
57019	Зачистной круг GP		150 мм x 13 мм x R+	1	6



## Синие зачистные круги GP на фибровой основе

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
57020	Фибровый круг		115 мм x 22 мм	CG-ZS	1	10
57021	Фибровый круг		178 мм x 22 мм	CG-ZS	1	10



## Высокопроизводительный зачистной круг 3M™ Scotch-Brite™ Clean & Strip с креплением Roloc™+

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09734	Высокопроизводительный круг	100 мм x 13 мм x R+	H1-ZR	1	10



## Принадлежности

### Оправка №1 под круги с креплением Roloc™+

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09884	Оправка №1	1	5





## Шпиндель для кругов 3M™ Clean & Strip

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07947	Шпиндель под круги Ø 100 мм, вал 6 мм	1	5
07948	Шпиндель под круги Ø 150 мм, вал 8 мм	1	5



## Подложки под фибровые круги 3M™


№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09583	Подложка	115 мм x 22 мм	M14	1	10
09921	Подложка	178 мм x 22 мм	M14/5/8-11	1	5

## Диски для снятия клейких лент и пленок

### Набор дисков для снятия клейких лент 3M™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07501	Набор дисков SRD для снятия клейких лент	Ø 100 мм	1	5



### Прессованные диски для снятия клейких лент 3M™

№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07498	Диски для снятия клейких лент	100 мм x 16 мм со шпинделем	GR-DC	1	5
07499	Диски для снятия клейких лент	100 мм x 16 мм	GR-DC	1	5

## Отрезные круги

### Отрезные круги 3M™



Применяются для резки листа, трубы, прутка и разнообразного проката из нержавеющей стали, черных металлов, высокопрочных сталей и сплавов на любых углошлифовальных машинках.

- Высокая скорость резания.
- Равномерный износ круга.
- Ровный рез без заусенцев и прижогов.
- Отсутствие вибрации.
- Высокая стойкость.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
68009	Круг отрезной для черного металла, тип 41	125 мм x 1 мм x 22 мм	50	4
68011	Круг отрезной для нержавеющей стали, тип 41	125 мм x 1 мм x 22 мм	50	4
68013	Круг отрезной для быстрой резки, тип 41	125 мм x 1 мм x 22 мм	50	4

# Система ПОЛИРОВКИ

Комплексная система 3M™ Perfect-it™ III обеспечивает быструю и эффективную полировку лакокрасочных покрытий. В составе системы Вы найдете все необходимое для достижения превосходного результата на любом покрытии – новом или старом, заводском или перекрашенном. Сведения, приведенные в этом разделе, помогут Вам постепенно, шаг за шагом, довести до совершенства процессы удаления дефектов и полировки лакокрасочного покрытия.

## Шпаклевки

Быстросохнущие шпаклевки на акриловой основе разработаны для заделки небольших, точечных дефектов, таких как кратеры и мелкие риски. Легко наносится и распределяется на участках большой площади. Отлично шлифуется, грунтуется и окрашивается.

### Шпаклевка для точечных дефектов 3M™

Акриловая шпаклевка зеленого цвета идеальна для заделки небольших кратеров и рисков при точечном ремонте. Поставляется в тубиках 600 г. Быстро высыхает и легко шлифуется.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05960	Акриловая шпаклевка		600 г	1	12



### Шпаклевка для точечных дефектов 3M™

Акриловая шпаклевка красного цвета разработана для заделки более крупных дефектов: кратеров и глубоких рисков. Прекрасно шлифуется и быстро высыхает. Поставляется в тубиках 600 г.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05966	Акриловая шпаклевка		600 г	1	12



## Подготовка детали

### Матирующая паста 3M™ Prep & Blend

Матирующая паста 3M™ Prep & Blend разработана для быстрой очистки и матирования поверхности перед нанесением краски, базы или лака.

Рекомендуется использовать с ультратонкими (серыми) листами или губками Scotch-Brite™ для матирования зоны перехода по базе.

- Удаляет пятна жира, воска, полимерных составов, силикона и т.п.
- Матирует поверхность под окраску.
- Экономит время.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09308	Матирующая паста	500 г	1	12



## Матирующий гель 3M™ Scuff-it™



Гель на водной основе для матирования и очистки. Специально разработан для финальной стадии обработки деталей перед окрашиванием. Рекомендуется использовать с матирующими материалами – сверхтонким (медным) Scotch-Brite™ для матирования зоны перехода по лаку.

- Одновременное обезжиривание, очистка и матирование поверхности.
- Для всех видов краски (особенно эффективен для красок на водной основе и сложных цветов).
- Нет необходимости взбалтывать материал перед применением – постоянно равномерное распределение минералов в связующем составе.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50018	Матирующий гель	700 г	1	12



## Липкая салфетка 3M™

Липкие салфетки изготовлены из объемного пористого материала и используются для эффективного удаления частиц пыли с ремонтируемой поверхности перед окраской.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07910	Липкая салфетка	176 мм x 235 мм	10	6
09660	Липкая салфетка	300 мм x 400 мм	1	240



## Полировальная система 3M™ Perfect it™ III

Система полировки лакокрасочного покрытия Perfect-it™ III – это быстрое и эффективное решение для удаления дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля. Дефекты лакокрасочного покрытия легко удаляются без перекрашивания детали. Система Perfect-it™ III идеально подходит как для свежей, так и для старой краски, для поверхностей большого и среднего размера. Ниже приведено детальное описание каждого составляющего системы.

### Шаг 1:

### Удаление пылинок и дефектов лакокрасочного покрытия

#### Абразивная глина 3M™

Специализированный абразивный материал для удаления перепыла, снятия окалины, битума, промышленных загрязнений, смолы и почек деревьев с лакокрасочного покрытия. Поставляется в виде бруска в банке. Удаление загрязнений рекомендуется производить с добавлением слабого мыльного раствора.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
38070	Абразивная глина	6	1



#### Микротонкая абразивная бумага 3M™ серии 401Q

Сверхтонкая абразивная бумага 401Q зернистостью P1200 и P1500 для шлифовки с водой. Разработана для зачистки неровностей и удаления дефектов окраски (подтеки, пыль, перепыл и т. д.) и подготовки к дальнейшей полировке.

Минералы нанесены на бумажную основу, пропитанную латексом, благодаря чему материал не разлагается под действием влаги и долго служит.

Используется при помощи шлифков 3M™ с добавлением воды. Отходы шлифовки удаляются резиновым ракелем 3M™ 05517.

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09545	Абразивная бумага 401Q	138 мм x 230 мм	P1500	50	10
09546	Абразивная бумага 401Q	138 мм x 230 мм	P2000	50	10



# Шлифки для микротонкой абразивной бумаги

## Резиновый шлифок 3M™

Гибкий шлифок для крепления абразивных листов. Применяется как при шлифовке с водой, так и при сухой шлифовке.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05519	Резиновый шлифок	70 мм x 125 мм	6	1
05520	Резиновый шлифок	70 мм x 200 мм	10	1



## Мягкий шлифок 3M™

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05442	Мягкий шлифок	70 мм x 125 мм	5	1



## Губка-шлифок для полировки 3M™

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05530	Губка-шлифок	70 мм x 140 мм	1	50



## Резиновый ракель 3M™

Гибкая резиновая пластина для удаления отходов шлифовки с водой.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05517	Резиновый ракель	70 мм x 108 мм	50	1



## Абразивный цветок 3M™ 9 мкм

Абразивные цветки зернистостью 9 мкм применяются для устранения мелких дефектов (например, частиц пыли) на новых и перекрашенных лакокрасочных покрытиях. Абразивные цветки имеют самоклеящуюся пленочную основу для работы с красными бочонками Finesse-it™ (номер по каталогу – 50199). Форма цветка предотвращает появление рисок при обработке контуров.

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
00127	Абразивный цветок	Ø 32 мм	9 мкм	100	10



## Полировальные круги 3M™ серии 260L

Микротонкие абразивные круги для сухой шлифовки с помощью шлифовальной машинки. Разработаны для удаления мелких дефектов лакокрасочного покрытия. Абразив рекомендовано применять на орбитально-эксцентриковых машинах с малым ходом эксцентрика, на мягких оправках и использовать с мягкими подложками, что обеспечит хорошее прилегание абразива к сложным контурам поверхности автомобиля.

№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50239	Абразивный круг	Ø 150 мм, 7 отверстий	P1200	601A	50	5
50238	Абразивный круг	Ø 150 мм, 7 отверстий	P1500	601A	50	5
62012	Абразивный круг	Ø 150 мм, 9 отверстий	P1200	801A	50	5
62011	Абразивный круг	Ø 150 мм, 9 отверстий	P1500	801A	50	5





## Мягкие подложки 3M™



№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50396	Мягкая подложка	Ø 150 мм, толщина 10 мм	15 отверстий	10	1
50397	Мягкая подложка	Ø 150 мм, толщина 5 мм	15 отверстий	10	1

## Абразивные полировальные круги 3M™ Trizact™



№ изделия	Наименование	Размер	Градация	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50079	Абразивный полировальный круг	Ø 32 мм	P3000	100	10
50415	Абразивный полировальный круг	Ø 75 мм	P3000	15	4
50414	Абразивный полировальный круг	Ø 150 мм	P3000	15	4

## Принадлежности

### Шлифок на резинке 3M™ Trizact™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
05791	Шлифок на резинке	Ø 150 мм	20

### Полукруглый шлифок 3M™ Trizact™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
05792	Полукруглый шлифок	Ø 150 мм	20

### Красный шлифовальный блок 3M™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
50199	Шлифовальный блок	Ø 32 мм	1

### Ручной блок-держатель 3M™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
01908	Ручной блок-держатель	Ø 75 мм	10

### Мягкая подложка 3M™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
05771	Мягкая подложка	Ø 75 мм	10

## Шаг 2

### Абразивная паста 3M™ Perfect it™ III Fast Cut

Абразивная паста Fast Cut высокой режущей способности предназначена для быстрого удаления тонких шлифовальных рисок после работы абразивами 3M™ 260L градаций P1200 – P1500, 3M™ 401Q P1500 – P2000, Trizact™ P3000, а также мелких и средних следов окисления и царапин со всех типов лакокрасочных покрытий.

Для жестких заводских керамических лаков рекомендуется использовать шерстяной полировальник 3M™ 01927.

- Быстрая, эффективная обработка поверхности.
- Удаление мелких рисок, придание блеска.
- Для любого лакокрасочного покрытия: нового, старого, заводского и перекрашенного.
- Идеально подходит для черных цветов.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
09374	Абразивная паста Fast Cut	1 кг	12
50174	Абразивная паста Fast Cut	0,5 кг	12

### Абразивная полировальная паста 3M™ Perfect it™ III Trizact™

Абразивная полировальная паста высокой режущей способности является 100 %-й альтернативой полировальной пасте 3M™ Perfect-it™ III Fast Cut 09374, но благодаря уникальному сочетанию маслянистого связующего и крупных минералов паста практически не сохнет на поверхности и рекомендована для обработки лакокрасочных покрытий в жаркое время.

- Быстрая эффективная обработка поверхности.
- Удаление мелких рисок, придание блеска.
- Эффективность работы в условиях повышенных температур.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
50077	Полировальная паста	1 л	12

### Абразивная паста 3M™ Perfect it™ III Fast Cut Plus

Новая быстродействующая абразивная полировальная паста Fast Cut Plus разработана для еще более быстрого и эффективного удаления шлифовальных рисок, мелких и средних следов окисления и царапин со всех типов лакокрасочных покрытий. Значительно улучшена скорость полировки и качество обработки поверхности.

- Быстрое удаление рисок.
- Простота использования.
- Превосходный блеск.
- Быстрое и легкое удаление остатков пасты даже со свежеекрасочных поверхностей.
- Возможность «видеть работу пасты» для проверки оставленных шлифовальных рисок перед переходом к следующему шагу.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
50417	Абразивная паста Fast Cut Plus	1 кг	12

### Полировальная паста 3M™ Perfect it™ III

Быстродействующая тонкоабразивная полировальная паста предназначена для удаления помутнений лакокрасочного покрытия, мелких рисок и границ окраски переходом.

Идеально подходит для обработки свежих мягких лакокрасочных покрытий.

- Быстрое удаление мелких рисок и придание блеска.
- Для любого лакокрасочного покрытия: нового, старого, заводского и перекрашенного.
- Высокое качество полировки поверхности.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
09375	Полировальная паста	1 л	12



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин  
Полировальники 3M™: 09550 или 01927  
Оправки 3M™: 09552 или 09553  
Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин  
Полировальники 3M™: 09550 или 01927  
Оправки 3M™: 09552 или 09553  
Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин  
Полировальники 3M™: 09550, 01927 и 50487  
Оправки 3M™: 09552 или 09553  
Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин  
Полировальники 3M™: 09550 (свежий лак) или 01927  
Оправки 3M™: 09552 или 09553  
Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин  
 Полировальники 3M™: сначала 01927, а затем 09550  
 Оправки 3M™: 09552 или 09553  
 Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568

## Универсальная полировальная паста 3M™ Perfect it™ III Extra Fine

Разработана для удаления дефектов лакокрасочных покрытий повышенной прочности. Также эффективна для удаления точечных дефектов и восстановления блеска традиционных лакокрасочных покрытий.

В процессе полировки используется только одна универсальная паста и два разных полировальника: сначала шерстяной полировальник, а затем оранжевый поролоновый полировальник для придания глянца.

- Эффективная полировка покрытий повышенной прочности.
- Легкость в применении.
- Превосходный окончательный блеск.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
80349	Универсальная полировальная паста Extra Fine	1 л	12



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин  
 Полировальники 3M™: 09378  
 Оправки 3M™: 09552 или 09553  
 Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568

### Шаг 3

## Полировальная паста 3M™ Perfect it™ III

Особенно эффективна на поверхностях темных цветов, быстро доводит покрытие до «только что окрашенного» состояния, удаляя матовость и круговые разводы.

- Эффективна на темных поверхностях.
- Исключительно высокий глянец поверхности.
- Быстрое устранение круговых следов от других полировальных паст и легких следов окисления.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
09376	Полировальная паста	1 л	12



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин  
 Полировальники 3M™: 50388  
 Оправки 3M™: 09552 или 09553  
 Удаления остатков: Полировальная салфетка 3M™ 50400

## Антиголограммная полировальная паста 3M™ Perfect it™ III Ультрафина

Новая полировальная паста для быстрого и эффективного удаления «голограмм» на стандартных полировальных машинах.

- Эффективно удаляет круговые риски или «голограммы».
- Превосходный окончательный блеск.
- Повышает продуктивность и эффективность работы.
- Остатки пасты легко и быстро удаляются.
- Не разбрызгивается.
- Подходит для заводских и перекрашенных лакокрасочных покрытий.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
50383	Антиголограммная полировальная паста	1 л	12

Инструкция по применению антиголограммной полировальной пасты Ультрафина:

1. Перед применением пасты хорошо встряхните бутылку.
2. Выдавите небольшое количество пасты на полируемую поверхность площадью около 0,5 м<sup>2</sup>. Количество пасты должно быть таким, чтобы после 3 – 4 проходов машинки на поверхности остался тонкий слой пасты.
3. Сначала при среднем нажиме на машинку удалите «голограммы», а затем при слабом нажиме доведите поверхность до окончательного блеска.
4. В процессе полировки паста не высыхает на поверхности детали, а также не забивает полировальник. После 3 – 4 проходов полировальной машинкой удалите остатки пасты с помощью полировальных салфеток 3M™.
5. Храните использованный полировальник в пластиковом пакете, чтобы избежать загрязнения.

## Шаг 4:

### Защита блеска лакокрасочного покрытия

#### Паста для защиты блеска 3M™ Perfect it™ III

Создает на лакокрасочном покрытии защитное покрытие. Паста создана на основе карнаубского воска – материала, который не препятствует нанесению лакокрасочного покрытия.

Легкая в применении, экономичная паста. Наносится вручную или с применением полировального круга 3M™ 05729 на орбитально-эксцентриковой машине.

- Долговечный глянец.
- Экономия времени и средств.
- Не содержит силикона.
- Низкое содержание спирта.
- Легко удаляется.
- Долговечная защита.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
09377	Паста для защиты блеска	1 л	12



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин  
Полировальные 3M™: 05729  
Оправки 3M™: 50391, 50393  
Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568

#### Полироль 3M™ Полиш Роза

Высокоэффективное, быстро наносимое защитное покрытие. Идеально подходит для обработки кузова автомобиля после мойки.

- Наносится вручную или с помощью машинки.
- Высокий уровень блеска.
- Остатки пасты прекрасно располировываются.
- Экономичный расход.
- Не оставляет пятен или разводов на пластике и резине.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке
80345	Полироль Полиш Роза		1 л	12



Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин  
Полировальные 3M™: 05729  
Оправки 3M™: 50391, 50393  
Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568

Примечание: полироль 3M™ Полиш Роза 80345 содержит модифицированный силикон, который обеспечивает высокий уровень блеска и удобство в работе. Модифицированный силикон не летуч, а значит, не подвергает риску качество окраски в окрасочной камере.

#### Политура для ручной обработки 3M™ Imperial™

Политура является удобным средством заливки микрорисок и разводов, оставшихся после абразивной обработки на нитроэмалях и двухкомпонентных красках.

- Доводит поверхность до зеркального блеска.
- Остатки пасты легко удаляются.
- Не содержит силикона.
- Проста в применении.
- Экономия времени, труда и средств.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05990	Политура	1 л	1	12



#### Примечания.

1. В процессе полировки обязательно учитывайте толщину лакокрасочного покрытия, так как у многих современных автомобилей оно довольно тонкое.

2. Своевременное удаление мелких дефектов лакокрасочного покрытия и применение защитных полировальных паст продлит срок жизни и улучшит внешний вид кузова автомобиля. Кроме того, удаление мелких дефектов на ранней стадии позволит избежать последующего дорогостоящего ремонта и, соответственно, сохранить время и деньги.

## Принадлежности

### Высокоэффективные полировальные салфетки 3M™ Perfect it™ III

Усовершенствованная ткань позволяет достичь новых стандартов эффективности в очистке и полировке поверхности.

- Не царапает, не оставляет ворса.
- Прочная и долговечная, высокая стойкость к химическому воздействию.
- Многоразового использования – стирка до 95 °С.
- Высокая производительность, как с растворителем, так и без него.



№ изделия	Наименование	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
60668	Набор из 3-х салфеток	32 мм x 36 мм		3	10
2011	Полировальная салфетка	32 мм x 36 мм		1	50

### Желтая полировальная салфетка для пасты 3M™ Perfect it™ III Ультрафина

Предназначена для использования с антиголограммной пастой Ультрафина.



№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50400	Салфетка		1	20

### Одноразовые полировальные салфетки 3M™ Perfect it™ III

- Нанесение и удаление остатков полировальных паст.
- Мягкая и эластичная.
- Отличные впитывающие свойства.
- Практически не оставляет ворса.
- Не создаёт статического электричества.



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
34568	Полировальная салфетка	37 мм x 38 см	275	1

### Оранжевый поролоновый полировальник 3M™ Perfect it™ III

№ изделия	Наименование	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09550	Оранжевый поролоновый полировальник	Ø 150 мм		2	5




### Шерстяной полировальник 3M™ Perfect it™ III

№ изделия	Наименование	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
01927	Шерстяной полировальник	Ø 133 мм		2	5




### Черный пальчиковый полировальник 3M™ Perfect it™ III

№ изделия	Наименование	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09378	Черный пальчиковый полировальник	Ø 150 мм		2	5



### Полировальник для антиголограммной пасты 3M™ Perfect it™ III Ультрафина

№ изделия	Наименование	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50388	Полировальник для антиголограммной пасты Ультрафина	Ø 150 мм		2	5




## Оправки 3M™ Perfect it™ III

№ изделия	Наименование	Размер	Тип крепления	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09552	Оправка	Ø 125 мм	M14	1	5
09553	Оправка	Ø 125 мм	5/8"	1	5



## Полировальник пасты для защиты блеска 3M™ Perfect it™ III

№ изделия	Наименование	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05729	Полировальник пасты для защиты блеска	Ø 170 мм	Черный	2	12



## Полировальник для абразивной пасты 3M™ Perfect it™ III (закругленный)

№ изделия	Наименование	Конфигурация	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05734	Полировальник	Закругленный	Ø 203 мм	Светло-зеленый	1	6



## Полировальник для абразивной пасты 3M™ Perfect it™ III (прямой)

№ изделия	Наименование	Конфигурация	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05723	Полировальник	Прямой	Ø 203 мм	Светло-коричневый	2	12



## Полировальник для неабразивной пасты 3M™ Perfect it™ III (закругленный)

№ изделия	Наименование	Конфигурация	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05735	Полировальник	Закругленный	Ø 203 мм	Темно-зеленый	1	6



## Полировальник для неабразивной пасты 3M™ Perfect it™ III (прямой)

№ изделия	Наименование	Конфигурация	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05725	Полировальник	Прямой	Ø 203 мм	Темно-серый	2	12



## Полировальный круг 3M™ Perfect it™ III Superbuff 2+2

Двусторонний полировальный круг из мягкого материала. Круг практически не оставляет разводов и значительно уменьшает риск выжигания обрабатываемой поверхности. Рекомендован для полировки поверхностей большой площади.

- Чрезвычайная долговечность.
- Простота очистки щеткой или водой.
- Применяется как с абразивной, так и с неабразивной полировальной пастой.
- Мягкие залицованные края упрощают полировку контурных поверхностей.
- Сбалансированная двусторонняя конструкция с фиксатором для быстрой смены кругов.
- Переходники под дюймовую и метрическую системы.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05704	Полировальный круг Superbuff 2+2	Ø 203 мм	1	1
05710	Переходник для круга Superbuff 2+2	5/8"	1	10
05712	Переходник для круга Superbuff 2+2	14 мм	1	10





## Тест-спрей 3M™

Разработан для проверки качества полировки на каждом ее этапе. Рекомендуется использовать после каждой полировальной операции для удаления остатков полировальной пасты и контроля качества удаления мелких рисок.

Подходит для использования на всех типах лакокрасочного покрытия.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
55535	Тест-спрей	500 мл, аэрозоль	12	45

## Система точечной полировки 3M™ Finesse it™

Система точечной полировки рекомендована для удаления пылинок и других мелких дефектов лакокрасочного покрытия на поверхностях небольшой площади. Идеально подходит как для свежего, так и старого покрытия.



### Полировальная паста 3M™ Finesse it™

Предназначена для заполировки мелких дефектов (например, частиц пыли) на новых и перекрашенных лакокрасочных покрытиях. Паста быстро доводит поверхность до блеска.

- Применяется на автозаводах.
- Проста в использовании.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09639	Абразивная паста	1 л	1	12

Частота вращения: 1500 – 2500 об/мин  
 Полировальники 3M™: 09996 или 50016  
 Оправки 3M™: 09988 или 14736  
 Удаления остатков: Полировальные салфетки 3M™ 2011, 60668 или 34568

## Принадлежности

### Поролоновый полировальник 3M™ Finesse it™

№ изделия	Наименование	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
09996	Поролоновый полировальник	Ø 75 мм		1	5



### Фетровый полировальник 3M™ Finesse it™

№ изделия	Наименование	Размер	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50016	Фетровый полировальник	Ø 75 мм		5	10



### Оправка 3M™ Finesse it™

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
14736	Оправка	Ø 75 мм	1	10
09988	Держатель Roloc №4 для оправки 14736	Ø 75 мм	1	5



# Система маскирования

Система маскирования используется для изолирования ремонтируемого участка кузова автомобиля, а также для маскирования и защиты не подлежащих окраске деталей кузова от попадания краски и загрязнений.

С момента изобретения в 1920-х годах первой малярной ленты компания 3М оставалась инновационным лидером в области производства маскирующих материалов. Бренд Scotch® для многих является синонимом идеальной малярной ленты. На сегодняшний день компания 3М поставляет наиболее продвинутую линейку маскирующих материалов для ремонта автомобиля, о которых Вы сможете узнать в этом разделе.

## Маскирующие пленки

Маскирующие пленки предназначены для маскирования не подлежащих окраске деталей кузова автомобиля. Более быстрый и эффективный метод в отличие от старого маскирования с помощью бумаги.

### Прозрачная маскирующая пленка 3М™

Пленка изготовлена из прочного прозрачного полиэтилена и легко наносится одним человеком на весь автомобиль. Имеет специальную обработку снаружи и изнутри, благодаря чему пленка удерживается на поверхности электростатическими силами, а при ее удалении краска, лак и грунт не отшелушиваются.

Поставляется в рулонах 150 м x 4 м, а также 120 м x 5 м для маскирования внедорожников, мини-венов и т.д. Пленка сложена в несколько слоев и поставляется в рулоне шириной 1 м, который может быть установлен на передвижную каретку.

- Краска и грунт с пленки не отшелушиваются.
- Свойство пленки прилипнуть к поверхности обеспечивает эффективное маскирование.
- Простота маскирования одним человеком.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07838	Прозрачная маскирующая пленка	4 м x 150 м	1	1
80110	Прозрачная маскирующая пленка	5 м x 120 м	1	1
07813	Нож	–	25	1

### Передвижная каретка 3М™

Представляет собой мобильный диспенсер для маскирующих пленок 3М™. Пленка устанавливается на передвижную каретку, что позволяет одному маляру быстро осуществить маскирование всего автомобиля.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
06780	Передвижная каретка	1	1



## Пурпурная маскирующая пленка 3М™

Представляет собой плотную полупрозрачную полиэтиленовую пленку, предназначенную для маскирования не подлежащих окраске деталей кузова.



Минимизирует риск возникновения характерных пятен от влаги, которые могут появиться при маскировании влажных поверхностей автомобиля обычной пленкой.

- Эффективное маскирование влажных поверхностей автомобиля.
- Отлично удерживает опыл – краска и грунт не отшелушиваются с пленки.
- Свойство пленки прилипать к поверхности обеспечивает эффективное маскирование.
- Простота маскирования одним человеком.
- Легко разрезается.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
80139	Пурпурная маскирующая пленка	4 м x 150 м	1	1
50293	Нож для пурпурной маскирующей пленки	–	25	1

Примечание: при нанесении маскирующих пленок правильной стороной вверх логотип 3М должен легко читаться.

## Маскирующие малярные ленты

Маскирующие ленты компании 3М являются признанными лидерами на рынке, задавая стандарты качества, эффективности, долговечности и универсальности в применении. Базируясь на сильнейшей технологической базе, компания 3М разработала целую серию маскирующих лент, совместимых с любыми современными лакокрасочными системами, в особенности с красками на водной основе.

### Профессиональная маскирующая лента Scotch® 3434

Профессиональная малярная лента 3434 рекомендована к применению как при работе с классическими (сольвентными) лакокрасочными материалами, так и с материалами на водной основе. Обладает высокими характеристиками гибкости и прочности, не оставляет следов после удаления. Выдерживает высокие температурные нагрузки (110 °С при 60 мин), используется практически при любых покрасочных работах на автомобиле.

- Высокая стойкость к действию влаги и растворителя.
- Легко наносится, выдерживает повторные циклы сушки.
- Задает четкую границу окраски.
- Прекрасно прилегает.
- Хорошо заметна благодаря яркому цвету.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Рулонов в упаковке
07895	Профессиональная малярная лента	Blue	19 мм x 50 м	48
07897	Профессиональная малярная лента	Blue	25 мм x 50 м	36
07898	Профессиональная малярная лента	Blue	38 мм x 50 м	24
07899	Профессиональная малярная лента	Blue	50 мм x 50 м	20

### Стандартная малярная лента Scotch® 2328

Стандартная малярная лента надежно прилегает к поверхности, идеально подходит для работы с сольвентными материалами и не оставляет следов клея на поверхности. Представлена в четырех «ходовых» размерах шириной от 19 мм до 50 мм.

- Надежно приклеивается.
- Не оставляет следов после удаления.
- Легко наносится.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Рулонов в упаковке
06304	Стандартная малярная лента	Tan	19 мм x 50 м	48
06309	Стандартная малярная лента	Tan	25 мм x 50 м	36
06311	Стандартная малярная лента	Tan	38 мм x 50 м	24
06313	Стандартная малярная лента	Tan	50 мм x 50 м	24

# Маскирование проемов

## Валики для маскирования проемов 3M™

Инновационное и эффективное решение для экономии времени при маскировании зазоров проемов кузова вблизи дверей, капота и багажника. Позволяет не только избежать четких границ окраски, но и предотвращает попадание перепыла и краски в салон автомобиля.

Поставляются в индивидуальной упаковке в двух типоразмерах – 13 мм x 5 м по 10 полосок в рулоне или 19 мм x 5 м по 7 полосок в рулоне.

№ изделия	Наименование	Размер	Рулонов в коробке
09678	Поролоновые валики для маскирования проемов	13 мм x 5 м	1
09973	Поролоновые валики для маскирования проемов	19 мм x 5 м	1



## Специализированные маскирующие ленты


Специализированные малярные ленты предназначены для решения задач, с которыми традиционные малярные ленты справиться не могут. Разработаны для точного маскирования мелких деталей автомобиля.

### Контурная маскирующая лента Scotch® 471

Очень тонкая и гибкая лента для маскирования молдингов и кривых малого радиуса. Легко наносится по сложному контуру. Изготовлена из поливинилхлорида, обладает прекрасной адгезией и не оставляет следов клея после удаления.

- Отсутствие следов клея после удаления.
- Возможность наклеивания по сложному контуру.
- Отлично подходит для аэрографии.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Рулонов в коробке	Коробок в упаковке
06405	Контурная маскирующая лента	Blue	6 мм x 33 м	1	36



### Трафаретная лента Scotch®

Супертонкая трафаретная лента разрезана на продольные полосы, путем удаления необходимого участка ленты можно восстановить декоративную полоску практически любой конфигурации.

Кроме того, лента имеет толщину всего 0,11 мм, тем самым снимая проблему краевых наплывов краски при перекрашивании поверхности.

- Не оставляет следов даже при удалении с непросохшего покрытия.
- Хорошо следует сложным профилям.
- Стойкость к матированию.

№ изделия	Наименование	Размер	Рулонов в коробке	Коробок в упаковке
06314	Трафаретная лента	25,4 мм x 13,9 м	1	12



### Серебристая клейкая лента 3M™

Серебристая клейкая лента предназначена для защиты от шлифовки краев деталей.


№ изделия	Наименование	Размер	Рулонов в коробке
3939	Серебристая клейкая лента	48 мм x 54,8 м	24



# Маскирующие ленты для подъема уплотнителей

Инновационные разработки компании 3M пришли на помощь в решении проблемы маскирования автомобильных стекол.

## Маскирующая лента для уплотнителей 3M™



Лента предназначена для маскирования уплотнителей на автомобильных стеклах и состоит из двух продольных частей – пластиковой и клейкой. Пластиковая часть подкладывается под резиновую отделку, а клейкая часть перегибается через нее и закрепляется на внешней стороне, закрывая ее от краски.

- Эффективная защита уплотнителей.
- Простота маскирования.
- Возможность окраски под уплотнителями.
- Стойкость к температурному воздействию.

№ изделия	Наименование	Размер	Доп. информация	Рулонов в коробке	Коробок в упаковке
06348	Маскирующая лента	50,8 мм x 10 м	15 мм ширина пласт.части	1	6
06349	Маскирующая лента	50,8 мм x 10 м	10 мм ширина пласт.части	1	6

## Подъемный шнур 3M™



Решает проблему окраски кузова вблизи резиновых уплотнителей, например, уплотнителей стекол. С помощью специального инструмента гибкий шнур диаметром 6 мм подкладывается под уплотнитель, предотвращая краевые наплывы и делая сам факт окраски практически незаметным, не вынимая ветрового стекла или стекол дверей.

- Ускоряет окраску кузова.
- Исключает наплывы краски на уплотнитель.
- Сам факт окраски практически незаметен.

№ изделия	Наименование	Размер	Рулонов в упаковке
09529	Подъемный шнур	6 мм x 40 м	1

## Прозрачные маскирующие пленки 3M™ MF



Плотная полиэтиленовая прозрачная пленка для маскирования деталей автомобиля. Представлена в четырех «ходовых» типоразмерах. Рекомендована для нанесения с помощью ручного диспенсера для маскирования.

№ изделия	Наименование	Размер	Рулонов в коробке
06832	Маскирующая пленка MF-12"	304 мм x 54,8 м	12
06848	Маскирующая пленка MF-48"	121 мм x 54,8 м	12
06852	Маскирующая пленка MF-72"	182 мм x 27,4 м	12
06853	Маскирующая пленка MF-99"	251 мм x 27,4 м	12

## Ручной диспенсер для маскирования 3M™ MF

Ручной диспенсер предназначен для нанесения прозрачной маскирующей пленки MF и одновременного закрепления ее на поверхности малярной лентой. Состоит из трех элементов, представленных ниже.



№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
06788	Распределитель МЗХ-III	1	4
06789	Держатель для ленты	1	6
06802	Нож MFCB-12"	6	1

# Маскирующая бумага

## Маскирующая бумага 3M™

Предназначена для укрытия не подлежащих окраске участков кузова автомобиля большой площади. Традиционное и экономичное решение.

№ изделия	Наименование	Размер	Рулонов в упаковке
06514	Маскирующая бумага	152 мм x 300 м	6
06516	Маскирующая бумага	305 мм x 300 м	4
06517	Маскирующая бумага	457 мм x 300 м	2
06518	Маскирующая бумага	915 мм x 300 м	1
06519	Маскирующая бумага	1219 мм x 300 м	1



# Клеи

Компания 3M поставляет широкий ассортимент клеев, в котором Вы сможете найти нужный для выполнения любой авторемонтной операции.

## Двусторонние клейкие ленты

### Пеноакриловая двусторонняя лента 3M™ RT1100

Лента из акрилового пеноматериала с клеевым слоем с двух сторон. Разработана для монтажа внешних деталей кузова автомобиля, например, боковых декоративных и противоударных молдингов, а также эмблем.

Благодаря уникальной природе акрилового пеноматериала лента обладает отличными прочностными и адгезионными характеристиками, а по прочности склеивания превосходит существующие неопреновые ленты. Рекомендуется наносить на обезжиренную поверхность.

- Обеспечивает прочное соединение.
- Используется предприятиями автомобильной промышленности.
- Совместима с заводским и ремонтным лакокрасочным покрытием.
- Легко принимает форму поверхности.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
80318	Двусторонняя лента	■	6 мм x 20 м, толщина 1,1 мм	2	12
80319	Двусторонняя лента	■	9 мм x 20 м, толщина 1,1 мм	1	12
80320	Двусторонняя лента	■	12 мм x 20 м, толщина 1,1 мм	1	12
80321	Двусторонняя лента	■	16 мм x 20 м, толщина 1,1 мм	1	12
80322	Двусторонняя лента	■	19 мм x 20 м, толщина 1,1 мм	1	12

### Пеноакриловая двусторонняя лента 3M™ 4229

Лента аналогична вышеописанной, но имеет толщину 0,8 мм.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
80314	Пеноакриловая двусторонняя лента	■	9 мм x 20 м, толщина 0,8 мм	12
80315	Пеноакриловая двусторонняя лента	■	12 мм x 20 м, толщина 0,8 мм	12



# Клеи в аэрозоли

## Клей общего назначения 3M™

Клей в аэрозольном баллоне с регулируемой распыляющей головкой для контролирования ширины струи.

Предназначен для крепления обивки салона, напольных ковриков, звукопоглощающего покрытия, а также резиновых, пластиковых или виниловых деталей к металлу или стекловолокну. Значительно сокращает время наклеивания материалов большой площади, например, обивки крыши салона.

- Быстро высыхает.
- Высокая прочность.
- Стойкость к большинству виниловых пластификаторов.
- Не разрушает свежие или старые двухкомпонентные акриловые лакокрасочные покрытия.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
08080	Клей		500 мл, аэрозоль	12

## Контактный (неопреновый) клей 3M™ в аэрозоли

Высокоэффективный неопреновый контактный клей с повышенной устойчивостью к пластификаторам. Несмотря на аэрозольную упаковку, клей отличается прочным начальным схватыванием, свойственным жидким и распыляемым клеям.

Применяется для склеивания резиновых, металлических, пластмассовых и гибких полиуретановых подвесных деталей, а также для их наклеивания на поверхности из других материалов (не рекомендуется для полиэтилена, пенополистирола, полипропилена и поверхностей, окрашенных двухкомпонентным акрилом – для этой цели следует применять клей 3M™ 08080).

- Регулируемая форма распыляемой струи.
- Быстрое высыхание: 4 мин выдержки перед склеиванием.
- Широкий диапазон применения.
- Высокая теплостойкость: до 100 °С.
- Высокая стойкость к воздействию пластификаторов.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08090	Контактный клей		500 мл, аэрозоль	1	12

# Клеи общего назначения

## Цианакрилатный клей 3M™

Цианакрилатный однокомпонентный клей быстрого отверждения. Применяется для быстрого склеивания пластиковых элементов (в том числе крепежных), резиновых деталей и элементов обшивки. Прочность склеивания не уступает прочности самих деталей. Клей является жидким, благодаря чему проникает во все неровности склеиваемых деталей.

При использовании рекомендуется использовать небольшое количество клея, дать выдержку в течение нескольких секунд, затем детали прижать друг к другу и удерживать несколько секунд.

- Быстрое отверждение.
- Высокая прочность склеивания.
- Очень низкий расход материала.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
B20	Цианакрилатный клей	20 г	1	20



## Жидкий клей в банке общего применения 3M™



Прозрачный жидкий клей для работ в салоне автомобиля. Клей хорошо размазывается кистью, не образуя полос, капель и подтеков.

- Высокое начальное схватывание.
- Возможность подобрать точное положение деталей при склеивании.
- Отсутствие пятен.
- Не течет, высокая устойчивость к воздействию тепла и пластификаторов.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08150	Жидкий клей общего применения		500 мл	6	6

## Ремонт пластика



Новые материалы 3M™ Automix™ разработаны для быстрого ремонта трещин, сколов, вмятин и других повреждений на автомобильных деталях из любого вида пластика, а также восстановления недостающих пластиковых частей, например, креплений кронштейнов («ушек»). В результате нет необходимости заменять пластиковую деталь на новую.

- Быстрый ремонт пластиковых деталей.
- Восстановление недостающих пластиковых частей.
- Простота применения.
- Отличная обрабатываемость (сверление, шлифовка).
- Возможность окраски.
- Подходит для всех видов пластика.

## Заплата для ремонта пластика 3M™ Automix™



Представляет собой гибкие листы полипропилена с клеем 3M™ VHB™. Поставляется в комплекте с активатором адгезии в виде пропитанной салфетки. Время выдержки – 5 мин.

- Используйте салфетку Automix™, пропитанную активатором адгезии 06396 для увеличения адгезии к пластику.
- Не требует выдержки заплата для начала лицевой обработки ремонтного места.
- Подходит для всех видов пластика.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05888	Заплата	101 мм x 203 мм	6	6

## Активатор адгезии 3M™ Automix™



Представляет собой салфетку, пропитанную активатором адгезии для заплата 3M™ Automix™. Обеспечивает максимальную адгезию заплата к пластику.

Активатор рекомендуется наносить на голый пластик. В случае наличия перепыла с обратной стороны рекомендуется удалить его при помощи абразивов 3M™ Scotch Bright и/или очистителя клеев 3M™ 08984.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
06396	Активатор адгезии	Салфетка	25	4

## Полиолефиновый активатор адгезии 3M™



Активатор адгезии предназначен для обработки деталей из полипропилена (PP) и этиленпропилена (EP), а также пластиков с маркировкой «TPO», «EPDM» перед применением ремонтного состава FPRM или состава для быстрого ремонта пластика 3M™ 55045. Время выдержки – 10 мин. (Активатор не рекомендован при ремонте пластика ABS.)

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05917	Активатор адгезии	200 мл	1	12

## Состав для быстрого восстановления пластиковых деталей 3M™ Automix™

Наносится при помощи ручного пистолета 3M™ ерх.

- Двухкомпонентный уретановый клей сверхбыстрого действия.
- Обеспечивает быстрый ремонт поврежденных пластиковых деталей.
- Позволяет восстановить недостающие пластиковые части.
- Очень хорошая обрабатываемость (сверление, шлифовка и т.д.).
- Подходит для всех типов пластика.
- Первоначальное отверждение – 20 с.
- Может быть обработан (сверление, шлифовка и т.д.) и окрашен уже через 5 – 7 мин после нанесения.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
55045	Состав для восстановления пластиковых деталей	50 мл	1	12

## Смесительные насадки 3M™

- Смесительные одноразовые носики для состава 3M™ Automix™ 55045.
- Создают наилучшие условия для отверждения материала.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
04908	Насадка	50	1

## Пленка для формовки 3M™ Automix™

Пленка предназначена для формовки состава для ремонта пластика (номер по каталогу – 55045). Благодаря отсутствию адгезии к составу позволяет легко сформировать отсутствующий пластиковый элемент. Может быть удалена через 1 мин после схватывания состава.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
04903	Пленка для формовки	127 мм x 3,6 м	1	6

## Состав для ремонта пластмассовых деталей 3M™

Ремонтный состав FPRM представляет собой двухкомпонентную смесь и предназначен для ремонта пластиковых деталей автомобиля. Остается пластичным и легко поддается шлифовке. Поставляется в двух тубиках («А» и «В»), позволяющих легко дозировать компоненты перед смешиванием.

Подходит для большинства современных пластиков (PP, PP/EPDM, PE, ABS, PC и т.д.).

- Простота применения.
- Качественное заполнение зазоров и трещин.
- Отсутствие подтеков.
- Высокая гибкость после высыхания.
- Идеально подходит для ремонта небольших трещин и других повреждений деталей из пластика.
- Отлично шлифуется уже через 20 мин после нанесения.
- Возможность окраски.

Ремонтный состав FPRM поставляется в двух комплектациях.

I. Набор двух тубиков 150 мл + 150 мл (номер по каталогу – 05900), компоненты смешиваются вручную и наносятся шпателем.

II. Двойной картридж 25 мл + 25 мл (номер по каталогу – 05901) для использования с ручным пистолетом 3M™ ерх. Данная система обеспечивает удобство и чистоту во время работы. Легко смешивается. В комплект с картриджем включены две смесительные насадки.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05900	Состав для ремонта пластмассовых деталей		2 тубика по 150 мл	1	6
05901	Состав для ремонта пластмассовых деталей		2 тубика по 25 мл	4	3

ерх quadro


Насадка

–

5

12





## Стеклоканва 3М™

Стеклоканва с клеевым слоем в рулоне разработана для упрочнения шва при склеивании пластиковых деталей. Материал имеет отличную адгезию к пластику, обработанному активатором адгезии 3М™ 05917.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
03020	Стеклоканва		48 мм x 20 м	1	6



## Алюминиевая лента 3М™

Лента предназначена для временной фиксации наружной стороны пластиковой детали. Имеет отличную адгезию к лакокрасочному покрытию, удерживает форму детали и не оставляет следов после удаления.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
06930	Алюминиевая лента		50 мм x 3,2 м	12

Примечание: при ремонте пластиковых деталей рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки (стойкие к воздействию растворителей), комбинезон.



## Очиститель клеев 3М™

Универсальный очиститель в аэрозоли для удаления остатков клея, масел и других сильных загрязнений. Может быть использован для обезжиривания и очистки окрашенных и пластиковых покрытий, не повреждая их. Обладает приятным цитрусовым ароматом.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
08184	Очиститель	500 мл, аэрозоль	12

# Вклейка СТЕКЛО

## Набор для вклейки стекол 3M™

В состав набора входят:

- клей-герметик, 310 мл, картридж (номер по каталогу – 08603);
- универсальный грунт, 30 мл, бутыль (номер по каталогу – 58012);
- аппликатор для грунта (номер по каталогу – 08605);
- носик для картриджа клея-герметика.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке
50312	Набор для вклейки стекол	12

## Набор для вклейки стекол 3M™

В состав набора входят:

- клей-герметик, 310 мл, картридж (номер по каталогу – 08613);
- универсальный грунт, 30 мл, бутыль (номер по каталогу – 58012);
- аппликатор для грунта (номер по каталогу – 08605);
- носик для картриджа клея-герметика.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке
50318	Набор для вклейки стекол	12

## Аппликатор для нанесения грунта 3M™

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08605	Аппликатор для нанесения грунта		10	10



## Антиультрафиолетовый черный грунт 3M™

Грунт, предназначенный для увеличения адгезии полиуретана к стеклу и лакокрасочному покрытию, защищает полиуретан от разрушения солнечными лучами. Время высыхания – 10 мин (грунт должен стать матовым).

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке
08614	Грунт	Черный	6



## Универсальный грунт 3M™ для вклейки стекол

Является обязательным элементом системы вклейки стекол 3M™. Предназначен для увеличения адгезионных свойств клея к стеклу и металлу. Универсальный грунт «два в одном» заменяет собой два грунта: 3M™ 08617 (прозрачный) и 3M™ 08614 (черный). Также входит в состав набора для вклейки стекол 3M™ 50312, 3M™ 50318. Время высыхания – 10 мин (грунт должен стать матовым).

№ изделия	Наименование	Размер	Цвет	Штук в коробке
58012	Грунт	30 мл	Полупрозрачный	12





## Полиуретановый клей-герметик 3M™ для вклейки стекол

Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый клей-герметик в картриджах для вклейки лобовых и задних стекол. После нанесения клея стекло необходимо вклеить в течение 15 мин.

- Быстрое начальное схватывание.
- Не течет.
- Возможность нанесения на старый герметик или грунт.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке
08603	Клей		310 мл	12

## Однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий клей-герметик 3M™

Полиуретановый однокомпонентный влагоотверждаемый клей-герметик высокой вязкости в картридже специально предназначен для вклеивания автомобильных стекол в соответствии с техническими требованиями производителя автомобиля. Полиуретановые материалы удерживают стекло в заданном положении, а после отверждения обеспечивают конструкционную прочность.

- Ускоренное высыхание и отверждение.
- Высокая вязкость.
- Высокое начальное схватывание.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке
08613	Клей		310 мл	12



## Герметизация стекол с резиновыми уплотнителями

### Герметик 3M™ для стекол с уплотнителями

Неотверждаемый беззасадочный герметик, применяемый для герметизации ветровых стекол с резиновыми уплотнителями. В состав герметика входит клей для склеивания стекла и резины.

- Устраняет протекание воды в салон через уплотнитель стекла.
- Устойчивость к воздействию воды и погодных факторов.
- Сохранение гибкости.
- Возможность применения в сырую погоду.
- Легкость удаления остатков сухой салфеткой.
- Безопасный для уплотнителя пластиковый носик картриджа.

Наносится с помощью ручного пистолета-аппликатора 3M™ 08013 или пневматических пистолетов 3M™ 08012/08993.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке
08509	Герметик для стекол с уплотнителями		310 мл	12



## Очиститель для стекол 3M™

Средство для очистки автомобильных стекол и зеркал, а также деталей внешней и внутренней отделки из винила или из пластика. Абсолютно безопасно для лакокрасочного покрытия.

- Эффективная очистка.
- Быстро высыхает.
- Не оставляет подтеков и разводов.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
08631	Очиститель для стекол	500 мл, аэрозоль	12



# Установка стекол без уплотнителей

## Бутиловый ленточный герметик 3М™ для стекол без уплотнителей

Клейкий неотверждаемый герметик в форме ленты для герметизации задних фар и ветровых стекол без уплотнителей.

- Моментальное схватывание.
- Высокая прочность склеивания.
- Устойчивость к погодным факторам.
- Простота герметизации стекол благодаря легкой сжимаемости ленточного герметика.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в коробке
08612	Ленточный герметик		10 мм x 4,5 м	12



# ПОКРЫТИЯ

Антигравийные покрытия используются для защиты подверженных повреждению участков кузова автомобиля, например, порогов, крыльев, колесных ниш и боковин.

В большинстве случаев причиной коррозии кузова автомобиля является повреждение хрупкого лакокрасочного покрытия гравием.

Компания 3М поставляет антигравийные покрытия широкого ассортимента. Большинство покрытий можно окрашивать. Они быстро высыхают, сохраняя при этом гибкость, устойчивы к погодным условиям и повреждению гравием.

Все антигравийные покрытия 3М™ рекомендовано наносить, как минимум, на загрунтованную поверхность (за исключением мастики для внутренних полостей). Покрытия следует наносить несколькими слоями. Всем окрашиваемым покрытиям рекомендовано дать выдержку перед нанесением лакокрасочного покрытия от 15 мин до 3 ч в зависимости от слоя и состава покрытия.

## Кузовные покрытия 3М™ на водной основе

Уникальные антигравийные покрытия на водной основе благодаря особому составу могут наноситься как при помощи пистолетов 3М™ 08996 и 08991, так и при помощи грунтовочного пистолета, дают возможность воспроизводить любую шагреню – от абсолютно гладкой до текстурной. Время выдержки – 30 мин.

- Быстрое высыхание. Изменение цвета с зеленого на черный/серый указывает на окончание времени выдержки.
- Возможность использования ИК-сушки, промышленного фена.
- Экономия времени на промывку оборудования.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
08881	Кузовное покрытие	■	1 л	6
08882	Кузовное покрытие	■	1 л	12

## Гладкие распыляемые антигравийные покрытия 3М™

Эти антигравийные покрытия не отличаются по характеристикам от вышеописанных текстурных покрытий, но позволяют получить гладкую поверхность обрабатываемого участка. Покрытия рекомендуются наносить при помощи пневматического пистолета 3М™ 08991 или грунтовочного пистолета с дюзой не менее 2 мм.

Покрытия поставляются в виде бутылей и аэрозольных баллонов. Время выдержки – 15 – 30 мин (покрытия в бутылях) или 1 – 2 ч (покрытия в аэрозоли).

- Высокая антигравийная устойчивость.
- Быстрое высыхание.
- Возможность окрашивания.



№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
08159	Антигравийное покрытие	■	500 мл, аэрозоль	6
08158	Антигравийное покрытие	■	500 мл, аэрозоль	6
08886	Антигравийное покрытие	■	1 кг	12

## Текстурные антигравийные покрытия 3M™

Эти покрытия на основе резины были разработаны для восстановления заводских антигравийных покрытий на станциях технического обслуживания. Выпускаются покрытия трех цветов: черного, белого и серого, – что позволяет обрабатывать любую часть кузова, требующую антигравийной защиты. В зависимости от метода нанесения (величина давления воздуха/количество материала) можно получить различную структуру поверхности – от крупной до мелкой шагрени. Покрытия, поставляемые в бутылках, наносятся при помощи пистолета 3M™ 08996. Время выдержки 1 – 3 ч (покрытия в бутылках) или 1 ч (покрытия в аэрозоли).

- Высокая стойкость к ударам щебня.
- Быстрое высыхание.
- Возможность окрашивания.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
08888	Текстурное антигравийное покрытие	Серый	500 мл, аэрозоль	12
08868	Текстурное антигравийное покрытие	Черный	1 кг	12
08878	Текстурное антигравийное покрытие	Белый	1 кг	12
08879	Текстурное антигравийное покрытие	Серый	1 кг	12



## Защита нижней части кузова

### Покрытие 3M™ Body Schutz

Это густое покрытие на битумной основе представляет собой великолепный материал для антикоррозийной и шумоизоляционной обработки невидимой части кузова. Наносится при помощи пистолета 3M™ 08996. Путем изменения метода распыления можно получить покрытие разной структуры.

- Сохранение гибкости после высыхания.
- Однопроходная обработка.
- Высыхание за 1 ч.
- Отсутствие подтеков.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
08861	Покрытие	Черный	1 л	12



### Покрытие 3M™ Spray Schutz

Это быстросохнущее гуммированное покрытие образует структурную поверхность и может применяться для быстрой обработки колесных ниш и днища кузова.

- Время высыхания на отлип – 15 мин.
- Незасоряемый клапан баллона обеспечивает равномерность покрытия.
- Покрытие устойчиво к воздействию погодных условий.
- Неокрашиваемое.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
08877	Аэрозоль	Черный	500 мл	12



## Шумоизоляция

### Шумопоглощающая пластина 3M™

Пластина легко принимает форму поверхности и может наноситься на различные панели кузова: двери, крылья, капот и пол салона, – обеспечивая поглощение шумов.

- Самоклеящееся покрытие.
- Простота применения.
- Возможность окрашивания.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке	Коробок в упаковке
08840	Пластина	500 мм x 500 мм	1	10



## Мастика для внутренних полостей

### Мастика для внутренних полостей 3М™



Материал формирует защитное покрытие в скрытых полостях кузова. За счет капиллярного эффекта, материал проникает в труднодоступные места и сварные швы, обеспечивая долговечную защиту от коррозии.

- Гибкость сухого покрытия.
- Водоотталкивающие свойства – нанесение на влажные поверхности.
- Защита от дорожной соли, влаги и коррозии.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
08901	Мастика для скрытых полостей	Желтый	500 мл, аэрозоль	12
08911	Мастика для скрытых полостей	Желтый	1 л, банка	12

## Сварочный грунт

### Сварочный грунт II 3М™



Представляет собой насыщенное цинком сварочное покрытие для точечной и дуговой сварки.

Позволяет восстановить заводскую защиту металлических деталей автомобиля и существенно сокращает риск возникновения коррозии в местах сварки. Детали могут быть сварены в течение 20 мин после нанесения.

- Прост в использовании.
- Подходит для любых сварочных кузовных работ.
- Наносится быстро, легко и без потеков.
- Прекрасно распыляется и не течет.
- Обеспечивает минимальное разбрызгивание металла при сварке.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
50410	Покрытие	Серый	377 мл	6

## Защитная пленка

### Прозрачная защитная пленка 3М™



Прозрачная полиуретановая пленка предназначена для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля (порогов дверей, колесных арок, кромок дверей) от царапин, сколов, коррозии, атмосферных воздействий и внешних повреждений. Пленка наносится на лакокрасочное покрытие с добавлением воды/слабого мыльного раствора.

- Эффективно защищает лакокрасочное покрытие от царапин, сколов и внешних повреждений.
- Практически не заметна на лакокрасочном покрытии.
- Плотнo прилегает к поверхностям сложной формы.
- Высокая износо- и теплостойкость.
- Пригодна к окраске.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
08210	Прозрачная защитная пленка	100 мм x 2,5 м	6

# Герметики

При кузовном ремонте герметики широко используются для герметизации и эффективной защиты от влаги и коррозии соединений деталей кузова автомобиля.

Компания 3M поставляет широкий ассортимент высококачественных кузовных герметиков и инструментов для их нанесения при выполнении работ различного вида. Герметики 3M™ точно воспроизводят внешний вид заводского герметика и позволяют мастеру выполнить высококачественный ремонт. Компания 3M производит выдавливаемые, распыляемые, ленточные герметики, а также герметики для нанесения кистью.

## Влагодотверждаемый распыляемый герметик MS

### MS Однокомпонентный влагодотверждаемый распыляемый герметик 3M™

Однокомпонентный распыляемый влагодотверждаемый герметик с высоким содержанием сухих веществ на основе MS-полимеров. Отверждается под действием влаги окружающего воздуха, образуя прочное и гибкое покрытие. Воспроизводит заводское покрытие швов в моторном отсеке, багажнике, днище. Наносится при помощи пистолета 3M™ 08992 или универсального пистолета 3M™ 08993.

- Возможность окрашивания «мокрым по мокрому».
- Время высыхания на отлип – 20 – 30 мин.
- Быстрое отверждение.
- Гибкость, сравнимая с антигравийным покрытием.
- Отсутствие усадки.
- Не содержит изоцианатов и силиконов.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
08851	MS герметик		290 мл	12



## Герметик для нанесения кистью

### Герметик для швов 3M™

Представляет собой герметик общего применения на основе нитрорезины. Полностью воспроизводит первоначальный вид заводского шва внахлест, например, в проеме багажника, в колесных нишах или на креплениях амортизаторов, поддона и перемычек. Наносится кистью.

- Возможность точного воспроизведения заводского шва при помощи кисти.
- Не оставляет потеков.
- Время высыхания на отлип – 10 мин.
- Время высыхания под окраску – 3 ч.
- Устойчив к воздействию бензина, масла и воды.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
08537	Герметик для швов	1 кг	6



# Герметики для тонких работ

Для заделки швов шириной до 3 мм.

## Плотный герметик 3М™ Drip-Check




Представляет собой прочный и гибкий материал, применяемый для заделки швов шириной 2 – 3 мм.

Герметик усаживается непосредственно в сам шов, благодаря чему не заметен после окончания ремонта. Заполняет шов равномерно, не стекая на вертикальных поверхностях. Допускается окраска герметика. Поставляется черного или серого цветов в тубе 150 мл.

- Простота нанесения.
- Время высыхания до окраски – 3 ч.
- Сохранение гибкости при высокой прочности.
- Устойчив к воздействию бензина, масла и воды.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
08531	Герметик	Серый	150 мл	12
08536	Герметик	Черный	150 мл	12

## Лента-герметик 3М™



Шовная лента-герметик разработана для воссоздания заводского шва на стыках внахлест.

Лента-герметик на самоклеящей основе может быть тут же окрашена любой ремонтной лакокрасочной системой. Перед нанесением герметика рекомендовано использовать 3М™ 05917 Полиолефиновый активатор адгезии (время высыхания – 1 мин).

- Простота применения.
- Воспроизводит заводской шов.
- Быстрота выполнения операции – нет необходимости выжидать время сушки материала.
- Окрашиваемая «мокрым по мокрому».
- Гибкая, идеально подходит для обработки локальных поверхностей, малых радиусов.
- Высокая адгезия.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
08476	Лента-герметик	Зеленый	22,5 мм x 9 м	12
08475	Лента-герметик	Зеленый	9,5 мм x 9 м	12

# Герметики для болтовых соединений

## Ленточные герметики 3М™


Герметики предназначены для защиты от проникновения влаги, грязи, масел в болтовые соединения (например, крепления крыльев). Представлены в двух различных типоразмерах, идеально подходящих для различных соединений.

Герметик не усаживается (100% сухого остатка), может быть окрашен. Также подходит для герметизации трещин кузовных деталей.

- Высокая прочность сцепления с поверхностью.
- Не оставляет пятен и загрязнений.
- Устойчив к воздействию воды.
- Сохраняет гибкость.
- Может окрашиваться сразу после нанесения.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке	Коробок в упаковке
08573	Плоский ленточный герметик	2 мм x 20 мм x 40 м	1	4
08568	Круглый ленточный герметик	6 мм x 300 мм	60	12

Примечание: все герметики 3М™ рекомендовано наносить на загрунтованную поверхность.



# Выдавливаемые герметики

Выдавливаемые герметики используются на наружных или на внутренних соединениях деталей для создания равномерного герметичного шва. Наносятся с помощью специально разработанных ручных или пневматических пистолетов. Герметики имеют разные цвета для создания различных подложек.

## Полиуретановый герметик 3M™ в картридже

Прочный, однокомпонентный полиуретановый герметик общего назначения с высоким содержанием сухого вещества применяется для заделки швов средней и большой ширины.

Герметик можно окрашивать уже через 30 мин после нанесения. Полное время высыхания составляет 24 ч, однако зависит от толщины слоя и атмосферной влажности.

После отверждения остается прочным и эластичным на весь период эксплуатации детали. Наносится пневматическим 3M™ 08012 или ручным 3M™ 08013 пистолетами.

- Высокая адгезия.
- Возможно окрашивание любой краской.
- Содержание сухого вещества – 92%.
- Устойчив к воздействию воды, масла и бензина, а также погодных условий.
- Не течет, не провисает.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
08694	Полиуретановый герметик	Черный	310 мл, картридж	12
08684	Полиуретановый герметик	Синий	310 мл, картридж	12
08689	Полиуретановый герметик	Белый	310 мл, картридж	12



## MS Герметик-уплотнитель 3M™

Однокомпонентный, влагоотверждаемый, универсальный герметик-уплотнитель на основе MS-полимеров.

Применяется для заделки внешних и внутренних швов кузова автомобиля. Можно окрашивать сразу после нанесения любыми лакокрасочными материалами, в том числе базами на водной основе. Не дает усадки и сочетает в себе необходимую жесткость и гибкость.

Воспроизводит внешний вид заводского герметика на фланцах дверей, сваренных внахлест деталях пола и т.д. Наносится пневматическим пистолетом 3M™ 08012, ручным пистолетом 3M™ 08013 или универсальным пистолетом 3M™ 08993.

- Возможность немедленного окрашивания после нанесения.
- Высокая твердость.
- Высокое содержание сухого остатка.
- Высокая скорость отвердевания.
- Возможность разравнивания кистью.
- Отсутствие изоцианатов.

№ изделия	Наименование	Цвет	Размер	Штук в упаковке
08855	MS герметик-уплотнитель	Белый	290 мл, картридж	12



# Инструменты

## Ручные пистолеты

### Ручной пистолет 3M™ для выдавливаемых герметиков в картриджах



Предназначен для ручного нанесения герметика в картриджах вместимостью 290, 310 мл. Не требует наличия сжатого воздуха в цехе.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке	Коробок в упаковке
08013	Ручной пистолет	1	1

### Ручной пистолет 3M™ для двухкомпонентных составов



Ручной пистолет для нанесения двухкомпонентных составов в двойных картриджах вместимостью 2 x 25 мл, например, состава для ремонта пластика FPRM 3M™ 05900 и 05901 и Automix 3M™ 55045.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке	Коробок в упаковке
ерх	Ручной пистолет для двухкомпонентных составов	1	10

## Пневматические пистолеты для нанесения герметиков

### Пневматический пистолет 3M™ для выдавливаемых герметиков в картриджах



Легкий пневматический пистолет с регулятором давления, действующим по принципу «клапана сброса», что обеспечивает сброс давления на поршень сразу после отпускания курка. Применяется для нанесения выжимных герметиков в картриджах вместимостью 290, 310 мл.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке	Коробок в упаковке
08012	Пистолет	1	1

### Незасоряемый пневматический пистолет 3M™



Этот пистолет-аппликатор из литого алюминия предназначен для работы с распыляемыми герметиками. После использования пистолет остается чистым и не требует подготовки для дальнейшей работы.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке	Коробок в упаковке
08801	Пистолет	1	1

## Универсальный пистолет 3М™

Пневматический универсальный пистолет может быть использован для нанесения как выдавливаемых, так и распыляемых герметиков. Регулируя подачу материала (ход поршня – синий регулятор) и подачу воздуха (красный регулятор) мастер может получить любую структуру наносимого герметика.

- Нет необходимости промывать пистолет.
- Универсален для нанесения выдавливаемых, распыляемых герметиков.
- Регулировки позволяют идеально воссоздать заводской шов.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке	Коробок в упаковке
08993	Универсальный пистолет	1	1



## Легкий пневматический пистолет 3М™ для распыляемых герметиков

Легкий и простой в обращении пневматический пистолет для нанесения однокомпонентного распыляемого герметика. Регулировкой давления воздуха и количества подаваемого герметика можно получать различную текстуру покрытия – от гладкого до текстурного.

Пистолет полностью готов к работе и не требует дополнительных насадок. При использовании пистолета нет необходимости его промывать. После нанесения распыляемого герметика необходимо перекрыть подачу воздуха для того, чтобы герметик не отверждался.

- Пистолет готов к использованию в любое время.
- Регулировки позволяют полностью воссоздать заводской шов.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке	Коробок в упаковке
08992	Пневматический пистолет	1	1



## Пневматические пистолеты для антигравийных и антикоррозийных покрытий

### Пневматический пистолет 3М™ для нанесения антигравийных покрытий и антикоррозийных покрытий

Пистолет-аппликатор предназначен для нанесения битумных и текстурных антигравийных, антикоррозийных покрытий в бутылках на днище и колесные арки кузова, а также антигравийных покрытий на незащищенные детали кузова автомобиля.

Благодаря регулировке носика пистолета, изменению входящего давления и варьированию расстояния нанесения специалист может получить текстуру поверхности полностью соответствующую заводской. Рабочее давление для нанесения покрытий – 4 – 6 атм. Для покрытий в упаковках вместимостью 1 л или массой 1 кг.

- Воссоздание заводской шагрени.
- Удобство и простота использования.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке	Коробок в упаковке
08996	Пневматический пистолет-аппликатор	1	1



### Пневматический пистолет-аппликатор 3М™

Пневматический пистолет-аппликатор для нанесения гладких антигравийных покрытий в упаковке массой 1 кг. Пистолет обеспечивает ровный слой покрытия, толщина которого определяется регулировкой давления.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке	Коробок в упаковке
08991	Пистолет	1	1



## Пневматические пистолеты для скрытых полостей

### Пульвер 3М™ для нанесения мастики в скрытые полости



Пневматический пистолет для нанесения мастики в упаковках вместимостью 1 л или массой 1 кг. Этот специальный пульвер позволяет покрытию проникнуть глубже в труднодоступные участки. Благодаря равномерному распылению мастики из носика мастер может защитить даже самые объемные полости, обработать изнутри пороги, капоты, двери и т. п.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке	Коробок в упаковке
08997	Пульвер	1	1
08999	Гибкий шланг для пневмопистолета	1	1

## Регулятор давления

### Регулятор давления 3М™



Пневматический клапан с регулятором, совместимый со всеми моделями пистолетов 3М, предназначен для предварительной установки давления воздуха.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке	Коробок в упаковке
08804	Регулятор давления	1	6

## Стенд для авторемонта

### Металлический стенд для авторемонта 3М™



№ изделия	Наименование	Штук в упаковке	Коробок в упаковке
02514	Стенд	1	1

# Профессиональная АВТОХИМИЯ

## Очистители

### Высокоэффективный очиститель тормозов 3M™ PN08880

Многоцелевой обезжиривающий состав для удаления масла, смазки, тормозной жидкости и других загрязнений с любых видов тормозных систем и их частей без разборки. Не оставляет следов. Также позволяет устранить «скрип» тормозов.

#### Варианты применения

- Тормозные колодки, диски, цилиндры, крепеж и другие элементы тормозной системы.
- Поиск утечек.
- Обезжиривание.

#### Особенности

- Высокая интенсивность подачи.
- Обладает слабым запахом.
- Удаляет масла, смазки и другие загрязнения.
- Не содержит хлора.
- Не содержит озоноразрушающих веществ.



Артикул	Упаковка	Основа	Консистенция	Масса нетто	Растворитель	Содержание VOC
60-4550-3010-0	591 мл, аэрозоль	Смесь растворителей	Легкоподвижная жидкость	397 г	Гептан, ксилол, метиловый спирт, этилбензол	100%

### Высокоэффективный очиститель тормозов 3M™ PN08180

Многоцелевой обезжиривающий состав для удаления масла, смазки, тормозной жидкости и других загрязнений с любых видов тормозных систем и их частей без разборки. Не оставляет следов. Также позволяет устранить «скрип» тормозов. Содержание летучих органических соединений – менее 45%!

#### Варианты применения

- Тормозные колодки, диски, цилиндры, крепеж и другие элементы тормозной системы.
- Поиск утечек.
- Обезжиривание.

#### Особенности

- Содержание летучих органических соединений – менее 45%.
- Высокая интенсивность подачи.
- Обладает слабым запахом.
- Удаляет масла, смазки и другие загрязнения.
- Не содержит метанола.
- Не содержит озоноразрушающих веществ.



Артикул	Упаковка	Основа	Консистенция	Масса нетто	Растворитель	Содержание VOC
60-4550-3009-2	591 мл, аэрозоль	Смесь растворителей	Легкоподвижная жидкость	397 г	Ацетон, ксилол, этилбензол	44%



## Очиститель дроссельной заслонки 3M™ PN08866

Уникальный аэрозольный состав с пониженным содержанием летучих органических соединений, предназначен для удаления нагара, образующегося на дроссельной заслонке и ее корпусе, внутренних частях карбюратора. Обладает двойным действием: очищает и смазывает, восстанавливая тем самым производительность карбюратора/дроссельной заслонки. Безопасен для покрытия дроссельной заслонки.

### Варианты применения

- Очистка и смазывание дроссельной заслонки.
- Очистка карбюратора.
- Обезжиривание и удаление нагара.

### Особенности

- Эргономичный клапан-распылитель, позволяющий распылять в любом положении.
- Высокая интенсивность подачи.
- Не содержит метанола.
- Содержание летучих органических соединений – менее 45%.

Артикул	Упаковка	Основа	Консистенция	Масса нетто	Растворитель	Содержание VOC
60-4550-3021-7	Аэрозоль	Смесь растворителей	Легкоподвижная жидкость	241 г	Ацетон, ксилол, метил-ацетат, этилбензол	44,5%

## Очиститель карбюратора 3M™ PN08796

Это высокоэффективный аэрозольный очиститель для удаления смол, масел и нагара с автоматических воздушных заслонок и карбюраторов. Благодаря сильному напору струи при распылении, отлично смывает нагар и другие загрязнения. Можно использовать как на холодном, так и на горячем двигателе.

### Варианты применения

- Очистка и смазывание дроссельной заслонки.
- Очистка карбюратора.
- Очистка температурного датчика впускного тракта и системы принудительной вентиляции картера.
- Обезжиривание и удаление нагара.

### Особенности

- Обеспечивает полное сгорание загрязнений в двигателе.
- Подходит для чистки температурного датчика впускного тракта и системы принудительной вентиляции картера.

Артикул	Упаковка	Основа	Масса нетто	Растворитель	Содержание VOC
60-9800-1972-7	473 мл, аэрозоль	Смесь растворителей	354 г	Ацетон, метиловый спирт, толуол, диацетоновый спирт	74,8%



## Очиститель стекла 3M™ PN08888

Это удобный в использовании быстродействующий аэрозольный очиститель стекла, не оставляет разводов. Также эффективен для очистки пластика, винила и хромированных поверхностей. Это невоспламеняющееся средство не наносит вреда лакокрасочному покрытию.

### Варианты применения

- Очистка стекол автомобиля.
- Очистка виниловых, пластиковых и других поверхностей автомобиля.
- Удаление остатков полировальных паст с лакокрасочного покрытия.

### Особенности

- Не оставляет разводов.
- Распыляется в виде пены – не стекает.
- Не наносит вреда тонированному стеклу.
- Не вредит лакокрасочному покрытию.



Артикул	Упаковка	Основа	Масса нетто	Содержание VOC
60-4550-3014-2	591 мл, аэрозоль	Вода	538 г	10%

# Смазки

## Смазка спрей 3M™ PN08878

Это прозрачная, жидкая, высокоэффективная, многоцелевая смазка, которая распыляется как жидкое вещество и через несколько минут, высыхая, становится густой. Влагоустойчива, обладает хорошим диэлектрическим свойством, можно использовать на электрических соединениях, предназначена для широкого применения.

### Варианты применения

- Смазывание петель, замков, шарниров, направляющих сидений, направляющих боковых стекол, приводов стеклоочистителей, подкапотного пространства, привода стояночного тормоза и др.

### Особенности

- Прозрачная.
- Жидкая, пока влажная.
- Пастообразная после высыхания.
- Влагостойкая.
- Обладает хорошим диэлектрическим свойством.

Артикул	Упаковка	Основа	Цвет	Масса нетто	Растворитель	Содержание VOC
60-4100-0957-9	473 мл, аэрозоль	Синтетическое масло	Прозрачный в тонком слое	312 г	Гептан	30%



## Универсальный защитно-смазочный состав 3M™ PN08898

Это смесь легких масел для широкого применения при ремонте, обслуживании и эксплуатации автомобилей, катеров, мотоциклов и другой техники. Обладает свойствами проникающего масла с повышенной смазывающей способностью, подходит для разъединения заржавевших винтовых соединений. Защищает от ржавления, образуя тонкую защитную пленку на поверхности металла. Обладает влаговывесняющим свойством, может применяться для восстановления электропроводности контактов. Также подходит для защиты замков от замерзания. Можно применять для смазывания металлов, пластика, резины.

### Варианты применения

- Разъединения заржавевших винтовых соединений.
- Защита от ржавления.
- Восстановления электропроводности контактов.
- Защита замков от замерзания.
- Смазывание металлов, пластика, резины.

### Особенности

- Высокая проникающая способность.
- Смазывает и защищает.
- Устраняет скрипы.
- «Разъедает» ржавчину.

Артикул	Упаковка	Основа	Цвет	Масса нетто	Растворитель	Содержание VOC
60-4550-3011-8	Аэрозоль	Тяжелые нефтяные и парафиновые дистилляты	Прозрачный	297 г	Легкие нефтяные дистилляты	30%



## Силиконовая смазка-спрей 3M™ PN08877 (влажная)



Высоковязкий смазочный состав с высоким содержанием твердых частиц, может применяться для смазки трущихся поверхностей, устранения скрипа, вызванного трением, для защиты от коррозии, вытеснения влаги, для предотвращения напыла клеев, полиролей, чернил, красок и т.д., защищает пластики, резину, кожу и продлевает срок службы режущего инструмента. Не содержит минеральных масел. Не пачкает и не становится липким.

### Варианты применения

- Смазывание дверных петель, люков, уплотнителей дверей и багажника.
- Защита резиновых частей.
- Защита пластиковых и виниловых поверхностей.
- Вытеснение влаги.

### Особенности

- Не содержит минеральных масел.
- Высокое содержание твердого силикона.
- Защищает пластик, резину, кожу.
- Эффективен от -33 °C до 177 °C.

Артикул	Упаковка	Основа	Цвет	Масса нетто	Растворитель	Содержание VOC
60-4100-0944-7	473 мл, аэрозоль	Силиконовый полимер	Прозрачный	297 г	Нефтяной дистиллят	10,4% веса

## Силиконовая смазка спрей 3M™ PN08897 (сухая)



Это смазка в аэрозольной упаковке для широкого применения. Она предназначена для смазывания трущихся поверхностей, устранения скрипов, вызванных трением, для защиты от коррозии, вытеснения влаги, защиты от напыла клея, краски, полироли и т.п. Защищает пластик, резину, кожу, подходит для режущего инструмента. Не содержит минеральных масел. Не пачкает, не становится липкой.

### Варианты применения

- Смазывание мелких пластиковых деталей.
- Смазывание дверных уплотнителей.
- Смазывание направляющих стеклоподъемников.
- Смазывание замков.

### Особенности

- Не содержит минеральных масел.
- Пищевой силикон.
- Эффективен при температуре от -33 °C до 177 °C.

Артикул	Упаковка	Основа	Цвет	Масса нетто	Растворитель	Содержание VOC
60-4100-0958-7	473 мл, аэрозоль	Силиконовый полимер	Прозрачный	241 г	Нефтяной дистиллят	5,2% веса

## Клеи и герметики

### Силиконовый герметик 3M™ Ultrapro™ PN08704



Быстро сохнущий, формирующийся клей-герметик для использования в автомобильных двигателях. Этот эластичный, не корродирующий состав может применяться для уплотнения крышки клапанов, поддона картера и других соединений на двигателе и коробке передач. Эффективен при температуре от -29 °C до 301 °C.

### Варианты применения

- Герметизация крышки клапанов, масляных поддонов, впускного коллектора, водяной помпы, крышки цепи синхронизации, корпуса термостата и др.

### Особенности

- Быстро высыхает.
- Безопасен для кислородного датчика.
- Не корродирует.

Артикул	Упаковка	Основа	Консистенция	Цвет	Рабочая температура
60-9800-2818-1	88,4 мл, тубик	Силикон	Паста		От -29 °C до 301 °C

## Прозрачный автогерметик 3M™ PN08551

Прозрачный, быстро сохнущий герметик с постоянной эластичностью и цветом. Предназначен для герметизации автомобильных стекол, фар, молдингов, креплений и других мелких деталей на кузове автомобиля.

### Варианты применения

- Герметизация автомобильных стекол, фар, молдингов, креплений и других мелких деталей на кузове автомобиля.

### Особенности

- Быстро высыхает.
- Полностью прозрачный, не желтеет под воздействием ультрафиолета.

Артикул	Упаковка	Основа	Цвет	Сухой остаток	Консистенция	Рабочая температура	Растворитель
60-4550-3007-6	148 мл, тубик	Полиакрилат	Прозрачный	45,0%	Жидкий сироп	От -29 °С до 93 °С	Нафта, толуол



## Силиконовый герметик 3M™ PN08661 (прозрачный) Силиконовый герметик 3M™ PN08662 (черный)

Это прозрачное пастообразное однокомпонентное вещество, после высыхания становится упругим. Применяется на следующих поверхностях: очищенный металл, стекло, дерево, керамика, натуральная и синтетическая фибра, любые окрашенные поверхности и большинство пластиков. Устойчив к различным погодным условиям, вибрации, влажности, озону и экстремальным температурам.

### Варианты применения

- Герметизация обшивки салона, водостоков, светосигнальной оптики, креплений и механизмов люков, швов, виниловой обшивки крыши и др.

### Особенности

- Быстро высыхает.
- Перманентно эластичен.
- Обладает адгезией к большинству поверхностей.

Артикул	Упаковка	Основа	Цвет	Сухой остаток	Консистенция	Рабочая температура
62-5250-1609-3	88,4 мл, тубик	Силикон	Прозрачный	100%	Нетекучая паста	От -60 °С до 204 °С
62-5248-1609-7	88,4 мл, тубик	Силикон	Черный	100%	Нетекучая паста	От -60 °С до 204 °С



## Фиксатор винтов высокой прочности 3M™ PN08730

Средство высокой прочности для перманентной фиксации винтовых соединений, подвергающихся большим нагрузкам. Предотвращает отвинчивание под воздействием вибрации, ударов и стрессовых нагрузок. Фиксирует и герметизирует винтовые соединения.

### Варианты применения

- Крепление блока цилиндров, клапанного коромысла, зубчатки, амортизаторов, рамы и др.

### Особенности

- Предотвращает развинчивание.
- Выдерживает значительные нагрузки.
- Эффективен при температурах до 150 °С.
- Предназначен для резьбовых соединений диаметром от 9 мм.

Артикул	Упаковка	Основа	Цвет	Рабочая температура
60-9800-2824-9	10 мл, флакон	Диметакрилат	Красный	От -54 °С до 150 °С



## Фиксатор винтов средней прочности 3M™ PN08731



Средство средней прочности для фиксации винтовых соединений широкого применения. Предотвращает отвинчивание под воздействием вибрации, ударов и стрессовых нагрузок. Фиксирует и герметизирует винтовые соединения, защищает от образования ржавчины.

### Варианты применения

- Болты крепления двигателя, крепление крышки клапанов, крепление поддона двигателя, крепление тормозных суппортов и др.

### Особенности

- Предотвращает развинчивание.
- Выдерживает значительные нагрузки.
- Эффективен при температурах до 150 °С.
- Предназначен для резьбовых соединений диаметром от 6 мм до 25 мм.

Артикул	Упаковка	Основа	Цвет	Рабочая температура
60-9800-2825-6	10 мл, флакон	Диметакрилат		От -54 °С до 150 °С

# Система приготовления красок 3M™ PPS™

Уникальная система для смешивания и приготовления лакокрасочных материалов перед распылением, разработанная компанией 3M.

В систему входят одноразовые пластиковые стаканчики и крышки со встроенными фильтрами, смесительные бачки и запорные кольца, а также ряд принадлежностей для удобства работы.

- Позволяет обходиться без традиционных мерных стаканчиков и бумажных фильтров.
- Предохраняет краску от внешнего загрязнения.
- Уменьшает расход растворителя при чистке окрасочного пистолета (экономия более 70%).
- Одна емкость используется для смешивания и распыления краски.
- Окрасочный пистолет может работать под любым углом наклона.
- Дорогостоящая неиспользованная краска может храниться в запечатанном пластиковом стакане до следующего использования.
- Повышенная безопасность за счет уменьшения потребления растворителей и снижения выброса летучих органических соединений.

## Стандартная 3M™ PPS™

Система предназначена для нанесения грунта, базы, лака при панельном ремонте. Оптимальный объем стаканов идеально подходит для стандартных работ на малярном участке. Крышки с фильтрами 200 мкм подходят для работы с классическими сольвентными материалами, а с фильтрами 125 мкм – для работы с водорастворимыми базами.

### Набор 3M™ PPS™ (стаканы + крышки 200 мкм)

В набор входят:

- стаканы 650 мл – 50 шт.;
- крышки со встроенным фильтром (200 мкм) – 50 шт.;
- колпачки – 25 шт.

№ изделия	Наименование	Наборов в упаковке
16000	Стаканы и крышки с фильтром 200 мкм	1

### Набор 3M™ PPS™ (стаканы + крышки 200 мкм)

В набор входят:

- стаканы 650 мл – 50 шт.;
- крышки со встроенным фильтром (200 мкм) – 75 шт.;
- колпачки – 36 шт.

№ изделия	Наименование	Наборов в упаковке
16761	Стаканы и крышки с фильтром 200 мкм	1



## Набор 3М™ PPS™ (стаканы + крышки 125 мкм)

В набор входят:

- стаканы 650 мл – 50 шт.;
- крышки со встроенным фильтром (125 мкм) – 50 шт.;
- колпачки – 25 шт.



№ изделия	Наименование	Наборов в упаковке
16026	Стаканы и крышки с фильтром 125 мкм	1

## Смесительные бачки и запорные кольца 3М™ PPS™

В набор входят:

- смесительные бачки 650 мл – 2 шт.;
- стандартные запорные кольца – 2 шт.



№ изделия	Наименование	Наборов в упаковке
16001	Смесительные бачки и запорные кольца	4

## Окраска небольшой площади

Смесительные мини-бачки и стаканы вместимостью 165 мл позволяют более эффективно работать с малым объемом краски, когда требуется окрасить небольшие или труднодоступные участки, например, кромки деталей и стоек, радиаторы и крепежные элементы фар. А также применяются для местного нанесения грунта, подбора цвета и изготовления выкрасок.

- Идеально подходят для точечного ремонта.
- Минимальный расход материалов.

## Стартовый набор 3М™ miniPPS™

В набор входят:

- стаканы 165 мл – 50 шт.;
- крышки со встроенным фильтром (200 мкм) – 50 шт.;
- смесительные бачки 165 мл – 2 шт.;
- колпачки – 20 шт.;
- диспенсер для стаканов и крышек – 1 шт.;
- мерная шкала (вкладыш) – 2 шт.



№ изделия	Наименование	Наборов в упаковке
16113	Стартовый набор	1

## Набор 3М™ miniPPS™ (стаканы + крышки 200 мкм)

В набор входят:

- стаканы 165 мл – 50 шт.;
- крышки со встроенным фильтром (200 мкм) – 50 шт.;
- колпачки – 20 шт.



№ изделия	Наименование	Наборов в упаковке
16114	Стаканы и крышки с фильтром 200 мкм	1

## Смесительные бачки и запорные кольца 3М™ miniPPS™

В набор входят:

- смесительные бачки 165 мл – 2 шт.;
- запорные кольца для мини-бачков – 2 шт.



№ изделия	Наименование	Наборов в упаковке
16115	Смесительные бачки и запорные кольца	4

## Мерные шкалы-вкладыши 3M™ miniPPS™

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16066	Мерные шкалы-вкладыши	50	5



## Окраска большой площади

Большие смесительные бачки и стаканы вместимостью 850 мл разработаны специально для окраски участков большой площади, в частности, для нанесения лака.

### Набор 3M™ PPS™ (стаканы + крышки 200 мкм)

В набор входят:

- стаканы 850 мл – 25 шт.;
- крышки со встроенным фильтром (200 мкм) – 25 шт.;
- колпачки – 12 шт.

№ изделия	Наименование	Наборов в упаковке
16024	Стаканы и крышки с фильтром 200 мкм	1



### Смесительные бачки и запорные кольца 3M™ PPS™

В набор входят:

- смесительный бачок 850 мл – 1 шт.;
- запорное кольцо – 1 шт.

№ изделия	Наименование	Наборов в упаковке
16023	Смесительные бачок и запорное кольцо	4



## Пополняемая система приготовления красок 3M™ rPPS™

Система предназначена для использования при полной окраске автомобиля. Позволяет легко и быстро добавить краску в бачок без отсоединения его от окрасочного пистолета. Удобна для больших объемов подготовленного заранее лака, грунта и базы. В зависимости от того, какой материал используется, рекомендовано выбирать соответствующий фильтр – 125 мкм (синий) или 200 мкм.

### Набор 3M™ rPPS™ (стаканы + крышки 200 мкм)

В набор входят:

- стаканы 650 мл – 25 шт.;
- крышки со встроенным фильтром (200 мкм) – 25 шт.

№ изделия	Наименование	Наборов в упаковке
16743	Стаканы и крышки с фильтром 200 мкм	1



### Запорные кольца 3M™ rPPS™

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16747	Запорные кольца	5	5



## Принадлежности

### Переносной контейнер для стаканов 3M™ PPS™



Переносной контейнер для 6 стаканов:

- позволяет заносить в окрасочную камеру сразу несколько материалов (например, базу, лак и растворитель/воду);
- имеет крепкую и легкую конструкцию.

№ изделия	Наименование	Наборов в упаковке
16010	Переносной контейнер	1

### Диспенсер для стаканов 3M™ PPS™



Для стандартной, мини- и пополняемой PPS.

№ изделия	Наименование	Наборов в упаковке
16019	Диспенсер для стаканов	1

### Диспенсер для крышек 3M™ PPS™



Для стандартной, мини- и пополняемой PPS.

№ изделия	Наименование	Наборов в упаковке
16099	Диспенсер для крышек	1

### Держатель для покрасочного пистолета 3M™ PPS™



- Предназначен для хранения окрасочного пистолета с бачком или без него.
- Может быть прикреплен на стену или на монтажный стол.

№ изделия	Наименование	Наборов в упаковке
16025	Держатель для покрасочного пистолета	12

### Бутыль для промывки пистолета 3M™ PPS™



Позволяет быстро промыть пистолет, например, при переходе от базы к лаку, не покидая окрасочной камеры.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16012	Бутыль для промывки пистолета	5	4

### Приспособление для смешивания краски 3M™ PPS™



Пластиковая линейка со специально закругленными краями позволяют полностью соскребать остатки краски со стенок стакана для тщательного смешивания краски, не повреждая пластик.

№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16022	Приспособление для смешивания краски	25	10

# Система приготовления красок 3M™ PPS™

## Таблица выбора переходников для окрасочных пистолетов

Переходники позволяют устанавливать бачки и стаканы Системы приготовления краски PPS™ на окрасочные пистолеты. На любой тип пистолета можно подобрать свой переходник 3M™.

Make	Model	16032	16033	16034	16035	16036	16037	16038	16039	16017	16041	16042	16043	16044	16742	16754
DeVilbiss DeVilbiss suction fed	GTi		x													
	GFP		x													
	GFV		x													
	GFHV 510		x													
	SRI - Mini													x		
	Finishline			x												
	FLG															
	J.G.A.														x	
	M.G.M.														x	
Sata	GTi														x	
	M.B.C														x	
	NR92 HVLP	x														x (RPPS)
	Mini Jet											x				
	KLC family (-P, B-HVLP, B-RP)								x							
	MCB family								x							
	Jet RP								x							
	RP Digital								x							
	NR2000/Digital								x							
	MC93				x											
Iwata Iwata suction fed	Jet 90 / S								x							x (RPPS)
	Jet B NR95 HVLP	x														
	W400	x														x (RPPS)
	WR400	x														x (RPPS)
	LPA 94	x														x (RPPS)
	VXL 949 Primer Gun	x														x (RPPS)
AirGunsa (Group Iwata)	W-88 (swivel gun)									x						
	W400 LVC90															x
	AR3					x										
	AZ4 Serial 75 (Primer)							x								
	AZ3					x										
	403G				x											
	4100G				x											
Sagola	433G				x											
	434G				x											
	444G				x											
	450G				x											
Sharpe Sharpe suction fed	Cobalt HVLP											x				
	Platinum HVLP											x				
	SGF 98											x				
	Model 75														x	
	Model 71														x	
Kremlin	M21G					x										
Pro-Tek		x													x (RPPS)	
Accuspray	Issac						x									
Walther	Pilot					x										
Eminent	E13					x										
Optima													x			
Walcom	Geo F/X 97							x								
A.I.D. suction fed	Model 2														x	
	Model 30														x	
	Hawk 100														x	
Binks suction fed	B.B.R.														x	
	Barracuda														x	
Compare s/fed	P.S. 1A														x	
	Adapter Reference No.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	26

# Лампа для цветоподбора 3M™ PPS™



Переносная лампа для цветоподбора практически полностью воспроизводит дневной свет.

- Упрощает и ускоряет процесс цветоподбора и полировки в условиях скудного освещения.
- Значительно снижает затраты труда, расход краски и затраты.
- Увеличивает производительность.

Используется для:

- выбора правильного цвета и его оттенка;
- сверки выкраски с оригиналом;
- проверки укрывистости краски;
- проверки качества подготовки поверхности перед нанесением краски;
- выявления дефектов окраски (следы шлифовки, полировки или голограммы и пр.).

## Лампа для цветоподбора 3M™ PPS™

В комплект лампы для цветоподбора входят:

- лампа для цветоподбора;
- аккумулятор;
- зарядное устройство;
- блок питания;
- шнуры;
- инструкцию по эксплуатации;
- чемодан.



№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16407	Лампа для цветоподбора	1	1

## Аккумулятор 3M™ PPS™

Запасной аккумулятор для Лампы для цветоподбора PPS™.



№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16398	Запасной аккумулятор (NiCd)	1	2

## Лампочка 3M™ PPS™

Запасная лампочка для Лампы для цветоподбора 3M™ PPS™.



№ изделия	Наименование	Штук в коробке	Коробок в упаковке
16399	Запасная лампочка	1	2

## Смесительные емкости 3M™



№ изделия	Наименование	Размер	Штук в коробке
50402	Смесительная емкость	365 мл	90
50403	Смесительная емкость	870 мл	90
50404	Смесительная емкость	1550 мл	90
50405	Смесительная емкость	2300 мл	90
50406	Крышки для смесительных емкостей 365 мл	–	180
50407	Крышки для смесительных емкостей 870 мл	–	180
50408	Крышки для смесительных емкостей 1550 мл	–	180
50409	Крышки для смесительных емкостей 2300 мл	–	180

# Средства безопасности и охраны труда

## Одноразовые противоаэрозольные респираторы

Степень защиты фильтра противоаэрозольных респираторов:

- FFP1 – аэрозоли до 4 ПДК;
- FFP2 – аэрозоли до 10 ПДК;
- FFP3 – аэрозоли до 20 ПДК.

Принятые обозначения:

- FFP – степень защиты;
- ПДК – предельно допустимая концентрация.

### Противоаэрозольный респиратор 3М™ серии «Комфорт»

Респиратор чашеобразной формы, обеспечивает особо комфортные условия труда в условиях повышенной запыленности, при повышенных температурах и влажности. Применяется при ручной и машинной шлифовке, а также при зачистке поверхностей.

#### Качество фильтрации

- Запатентованный компанией 3М фильтр «Медиа».
- Эффективная фильтрация и легкость дыхания.

#### Форма респиратора

- Удобная чашеобразная форма.
- Легкий вес.
- Эргономичный дизайн с носовым зажимом с мягкой потовпитывающей прокладкой.
- Плотно прилегает.
- Подходит для большинства типов лица.
- Прочный.

#### Оголовье

- Крепление резинок в 4 точках, легко регулируется.



№ изделия	Наименование	Клапан выдоха	Степень защиты	Штук в упаковке
8710	Противоаэрозольный респиратор	Нет	FFP1	240

## Противоаэрозольные респираторы 3М™ серии «Повышенный комфорт»



Обеспечивают особо комфортные условия труда, что достигается за счет использования трехпанельной конструкции и исключительно мягкого фильтра из нетканого материала: они удобны в носке и не затрудняют речь и дыхание.

Применяются при ручной и машинной шлифовке и зачистке поверхностей. Респираторы 9312 и 9322, оснащенные клапаном выдоха, специально разработаны для работы в условиях высоких температур и повышенной влажности.

### Качество фильтрации

- Новый улучшенный электростатический фильтр «Медиа» компании 3М.

### Форма респиратора

- Уникальная трехпанельная конструкция.
- Легкий вес.
- Прочная на смятие конструкция.
- Прекрасная совместимость с очками.
- Хорошо отрегулированное давление головных ремней.
- Носовой зажим с мягкой потовпитывающей прокладкой.

### Клапан выдоха

- Параболический клапан выдоха 3М™ Cool Flow.

### Носовой зажим

- Обеспечивает плотное прилегание верхней части респиратора.

№ изделия	Наименование	Клапан выдоха	Степень защиты	Штук в упаковке
9310	Противоаэрозольный респиратор	Нет	FFP1	240
9312	Противоаэрозольный респиратор	Есть	FFP1	120
9322	Противоаэрозольный респиратор	Есть	FFP2	120

## Противоаэрозольный респиратор 3М™ для защиты при проведении сварочных работ

Специализированный респиратор для защиты от пылей, сварочных дымов, озона, органических паров (с клапаном).



### Качество фильтрации

- Зпатентованный компанией 3М фильтр «Медиа» для защиты от различных аэрозолей, включая тонкодисперсные сварочные аэрозоли и дымы, образующиеся при сварке и литье металла, а также дополнительный угольный фильтр для защиты от органических паров и озона.
- Специальная конструкция обеспечивает более длительный период защиты от сварочных аэрозолей.
- Наружный слой удерживает крупнодисперсные аэрозоли и продлевает срок службы фильтрующего материала.

### Форма респиратора

- Удобная чашеобразная форма. Плоский профиль респиратора позволяет применять его под сварочным щитком.
- Плотно прилегает.
- Специальная пропитка наружного слоя повышает устойчивость к возгоранию. Прочный.

### Клапан выдоха

- Параболический клапан выдоха 3М™ Cool Flow.
- Эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивает легкость дыхания.

### Оголовье

- Регулируемые резинки оголовья повышенной прочности
- Крепление резинок в 4 точках.

№ изделия	Наименование	Клапан выдоха	Степень защиты	Штук в упаковке
9925	Респиратор для защиты сварщика	Есть	FFP2	80

# Полумаски

## Полумаски для покрасочных работ 3М™ серии 6000

Новое поколение полумасок для защиты во время окраски методом распыления (кроме красок, содержащих изоцианат), приготовления красок и нанесения клеев.

### Функциональная конструкция

- Исключительно легкая конструкция респиратора не вызывает утомления даже при длительном его ношении.
- Мягкая гипоаллергенная лицевая часть из эластомера.
- Компактная конструкция респиратора не ограничивает поле зрения.
- Требуется минимального ухода.
- 3 типоразмера – подходит к любой форме лица.

### Оголовье

- 4 ремня оголовья обеспечивают плотное прилегание.

### Крепление фильтров

- Конструкция с 2 фильтрами оптимально сбалансирована.
- Максимально широкий обзор.
- Байонетное крепление фильтров – надежное крепление одним щелчком.
- Большой выбор фильтров для разных производственных условий.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке
6100	Полумаска с изолирующей лицевой частью	S - малый	1	8
6200	Полумаска с изолирующей лицевой частью	M - средний	1	8
6300	Полумаска с изолирующей лицевой частью	L - большой	1	8



## Полумаски для покрасочных работ 3М™ серии 7500

Новое поколение полумасок для защиты во время окраски методом распыления (кроме красок, содержащих изоцианат), приготовления красок и нанесения клеев.

### Функциональная конструкция

- Высококачественное исполнение обеспечивает долгий срок службы.
- Удобная гипоаллергенная лицевая часть из силикона сохраняет температуру, близкую к температуре лица, в условиях как повышенных, так и пониженных температур.
- Компактная конструкция респиратора не ограничивает поле зрения.
- Большой ряд запасных частей продлевает срок службы полумаски.
- 3 типоразмера – подходит к любой форме лица.

### Оголовье

- Система крепления Drop-down позволяет легко снять полумаску, не снимая другие средства индивидуальной защиты, включая каску.
- Эластичное и регулируемое крепление обеспечивает комфортную посадку на голове.

### Клапан выдоха 3М™ Cool Flow

- Уникальный параболический клапан выдоха.

### Крепление фильтров

- Конструкция с 2 фильтрами оптимально сбалансирована.
- Максимально широкий обзор.
- Байонетное крепление фильтров – надежное крепление одним щелчком.
- Большой выбор фильтров для разных производственных условий.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке
7501	Полумаска с изолирующей лицевой частью	S - малый	1	10
7502	Полумаска с изолирующей лицевой частью	M - средний	1	10
7503	Полумаска с изолирующей лицевой частью	L - большой	1	10



## Полнолицевая маска с изолирующей лицевой частью 3М™ серии 6700/6800/6900



### Функциональная конструкция

- Облегченная, масса 400 г.
- Мягкая гипоаллергенная лицевая часть из эластомера.
- Требуется минимального ухода.
- 3 типоразмера – подходит к любой форме лица.

### Линза

- Ударопрочная, стойкая к задирам и царапинам поликарбонатная линза.
- Обеспечивает пользователю широкий угол обзора.

### Оголовье

- 4 ремня оголовья обеспечивают плотное прилегание.
- Легко надевать и снимать маску.
- Хорошо сбалансирована.

### Клапан выдоха 3М™ Cool Flow

- Параболическая конструкция способствует эффективному отводу тепла и влаги.
- Не затрудняет речевое общение.

### Крепление фильтров

- Конструкция с 2 фильтрами оптимально сбалансирована.
- Максимально широкий обзор.
- Байонетное крепление фильтров – надежное крепление одним щелчком.
- Большой выбор фильтров для разных производственных условий.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке
6700	Полумаска с изолирующей лицевой частью	S - малый	1	4
6800	Полумаска с изолирующей лицевой частью	M - средний	1	4
6900	Полумаска с изолирующей лицевой частью	L - большой	1	4
6885	Защитная пленка для поликарбонатной линзы	–	100	1

## Сменные фильтры и принадлежности

### Сменные части для полумаски серии 3М™ 7500

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке
7581	Полумаска с изолирующей лицевой частью	20
7582	Полумаска с изолирующей лицевой частью	10
7583	Полумаска с изолирующей лицевой частью	10
7586	Защитная пленка для поликарбонатной линзы	20
603	Уплотнитель держателя фильтра	16

### Сменные префильтры для полумаски серии 3М™ 6000



№ изделия	Наименование	Защита от воздействий	Маркировка фильтра	Штук в упаковке
5911	Префильтр для пыли и распыленной краски	Твердые и жидкие аэрозоли	P1	120
501	Держатель префильтра 5911	–	–	20

### Сменные фильтры для полумаски серии 3М™ 6000



№ изделия	Защита от воздействий	Маркировка фильтра	Штук в упаковке
6051	Органические газы и пары	A1	64
6057A	Органические, неорганические и кислые газы и пары	ABE1	64
6075A	Органические пары и формальдегид	A1+ формальдегид	64

# Система хранения

## Система хранения 3М™

Полумаски для покрасочных работ всегда должны храниться надежно и гигиенично после использования.

- Возможно крепление к стене.
- Личная гигиена.
- Плотно закрываемая крышка.
- Счетчик времени использования.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке
06966	Система хранения	1



# Малярные комбинезоны

## Одноразовые малярные комбинезоны 3М™

Новые комбинезоны для малярных работ эффективно защищают от краски, пыли, растворителей и воды. Улучшенная циркуляция воздуха, свобода движения и безопасность во время работы, а также прочность и носкость комбинезона – основа комфорта и надежной защиты.

- Уникальная «дышащая» вставка улучшает циркуляцию воздуха.
- Карман на липучке можно прикрепить в любом удобном месте.
- Трикотажные манжеты обеспечивают комфорт и надежную защиту.
- Закрытая двухходовая молния – удобство и дополнительная защита.
- Резинка на талии – комбинезон лучше сидит.
- Не оставляет ворса.
- Не содержит силикона.

№ изделия	Наименование	Размер	Штук в упаковке
50198M	Малярный комбинезон	M	25
50198L	Малярный комбинезон	L	25
50198XL	Малярный комбинезон	XL	25
50198XXL	Малярный комбинезон	XXL	25



# Защита органов слуха

Ухо человека – очень тонкий и чувствительный механизм. Даже во время сна слух человека не отдыхает. Для большинства людей трудно себе представить, что означает плохо слышать или не слышать совсем. Но это до тех пор, пока орган слуха не поврежден, а этот механизм повредить очень легко – даже кратковременное неприменение средств защиты в условиях повышенного шума серьезно влияет на слух.

Ассортимент средств защиты органа слуха компании 3М включает и различные противозумные вкладыши, и наушники, совместимые с другими средствами индивидуальной защиты.

## Одноразовые противозумные вкладыши 3М™ 1100

**Назначение:** защита органов слуха от вредного воздействия шума (особенно при его постоянном наличии).

**Характеристики:** эти одноразовые беруши изготовлены из мягкого губчатого полимера, не вызывающего аллергию. Легко приспосабливаются к любому размеру, чему также способствует их коническая форма.

- Надежность прилегания.
- Гладкая, грязеотталкивающая поверхность.
- Мягкие и щадящие кожу.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке	Упаковок в коробке
1100	Одноразовые противозумные вкладыши	200	5



## Наушники 3M™ 1435



- Особые формованные вкладыши оставляют максимум пространства для уха.
- Широкое, не давящее оголовье обеспечивает плотное и удобное прилегание.
- Комфортные, мягкие звукоизолирующие подушки.
- Запатентованная система регулирования давления.
- Пригодны для всех размеров головы – оголовья обеспечивают индивидуальную подгонку.
- Масса – 218 г.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке
1435	Наушники	20

## Наушники 3M™ класса «Премиум» 1440



- Особые формованные вкладыши оставляют максимум пространства для уха.
- Широкое, не давящее оголовье обеспечивает плотное и удобное прилегание.
- Комфортные, мягкие звукоизолирующие подушки.
- Запатентованная система регулирования давления.
- Пригодны для всех размеров головы – оголовья обеспечивают индивидуальную подгонку.
- Масса – 225 г.

№ изделия	Наименование	Штук в упаковке
1440	Наушники класса «Премиум»	20

## Средства защиты глаз

Глаза подвержены воздействию вредных факторов даже в наименее загрязненных условиях труда – это пыль, капли растворов и масел, испарения растворителей и кислот и множество других. Защитные очки 3M™ – это защита органов зрения с целым рядом достоинств:

- это качественные изделия с защитными покрытиями и наивысшим оптическим классом;
- это надежная защита глаз от механических и химических повреждений;
- очки 3M отлично сочетаются с другими средствами индивидуальной защиты 3M;
- широкая цветовая гамма для различных условий;
- современный дизайн.

### Открытые защитные очки 3M™ линии «Классик»



- Поликарбонатные линзы для надежной защиты от ударов.
- Боковая защита.
- Комфорт.
- Надеваются поверх большинства корректирующих очков.

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке
2700	Открытые защитные очки	Прозрачный	20

### Закрытые защитные очки 3M™ серии «Премиум»



- Поликарбонатные линзы для эффективной защиты от ударов летящих частиц.
- Регулировка длины дужек (под индивидуальные особенности), 5 положений.
- Мягкая удобная вентилируемая носовая перемычка.
- 2 варианта тонирования линз для разных условий работы.
- Спортивный дизайн.

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке
2750	Закрытые защитные очки серии «Премиум»	Прозрачный	20
2751	Закрытые защитные очки серии «Премиум»	Дымчатый	20

## Открытые защитные очки 3M™ линии «Классик»

- Поликарбонатные линзы для эффективной защиты от ударов.
- Чрезвычайно легки и удобны.
- Тонкая носовая перемычка и плоские дужки для повышенной совместимости с другими средствами индивидуальной защиты.
- 3 варианта тонирования линз для разных условий работы.
- Спортивный и современный дизайн.

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке
2720	Открытые защитные очки линии «Классик»	Прозрачный	20
2721	Открытые защитные очки линии «Классик»	Дымчатый	20
2722	Открытые защитные очки линии «Классик»		20



## Закрытые защитные очки 3M™ серии «Комфорт»

- Поликарбонатные линзы для эффективной защиты от ударов летящих частиц.
- Регулировка длины дужек (под индивидуальные особенности), 4 положения.
- Регулируемый угол наклона линз.
- Мягкие наконечники дужек уменьшают давление на голову.
- Легкие и удобные.
- 3 варианта тонирования линз для разных условий работы.
- Классический дизайн.

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке
2730	Закрытые защитные очки серии «Комфорт»	Прозрачный	20
2740	Закрытые защитные очки серии «Комфорт»	Прозрачный	20
2741	Закрытые защитные очки серии «Комфорт»	Дымчатый	20
2742	Закрытые защитные очки серии «Комфорт»		20



## Закрытые защитные очки 3M™ серии «Премиум» с поликарбонатными линзами

- Поликарбонатная линза модели 2790 оптимальна для противостояния ударам летящих частиц среднего уровня энергии, защищает от брызг расплавов металлов.
- Закрытые очки с прямой вентиляцией.
- Охватывающая конструкция дает прекрасное поле обзора.
- Широкое и регулируемое оголовье.
- Гибкая носовая перемычка.
- Могут носиться поверх большинства корректирующих очков.
- Масса – 112 г.

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке
2790	Закрытые защитные очки	Прозрачный	10



## Закрытые защитные очки 3M™ серии «Премиум» с ацетатными линзами

- Ацетатная линза модели 2790A оптимальна для эффективной защиты от химического воздействия паров органических веществ.
- Закрытые очки с прямой вентиляцией.
- Охватывающая конструкция дает прекрасное поле обзора.
- Широкое и регулируемое оголовье.
- Гибкая носовая перемычка.
- Могут носиться поверх большинства корректирующих очков.
- Масса – 98 г.

№ изделия	Наименование	Цвет	Штук в коробке
2790A	Закрытые защитные очки	Прозрачный	10



# Материалы для электромонтажа

## Профессиональная изоляционная лента Scotch® Super 33+

Высококачественная ПВХ лента для профессионального применения.

### Особенности

- Высокая адгезия и эластичность.
- Устойчивость к ультрафиолету.
- Устойчивость к воздействию масел и растворителей.
- Устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям.
- Предотвращает коррозию проводников.
- Не поддерживает горение.



Артикул	Упаковка	Основа	Цвет	Температура монтажа	Температура эксплуатации
80-6112-0701-2	19 мм x 20 м x 0,18 мм, футляр	ПВХ	Черный	От -18°C	От -40 °C до +105 °C

## Разноцветные термоусаживаемые трубки 3:1 GTI 3000 (нескладские товары)

Тонкостенные термоусаживаемые трубки, используемые для изоляции и маркировки проводов.



Цвет	Размер (до усадки – после усадки)				Длина
	1,5 мм – 0,5 мм	3 мм – 1 мм	9 мм – 3 мм	18 мм – 6 мм	
Черный	TE-1000-4082-9	TE-1000-4083-7	TE-1000-4084-5	TE-1000-4085-2	1000 мм
Красный	TE-1000-4087-8	TE-1000-4088-6	TE-1000-4089-4	TE-1000-4090-2	1000 мм
Желтый	TE-1000-4092-8	TE-1000-4093-6	TE-1000-4094-4	TE-1000-4095-1	1000 мм
Синий	TE-1000-4097-7	TE-1000-4098-5	TE-1000-4099-3	TE-1000-4100-9	1000 мм
Белый	TE-1000-4102-5	TE-1000-4103-3	TE-1000-4104-1	TE-1000-4105-8	1000 мм
Коричневый	TE-1000-4117-3	TE-1000-4118-1	TE-1000-4119-9	TE-1000-4120-7	1000 мм
Зеленый	TE-1000-4113-2	TE-1000-4263-5	TE-1000-4114-0	TE-1000-4115-7	1000 мм

## Изоляционная лента среднего класса Scotch® 780

### Особенности

- Адгезия и эластичность.
- Устойчивость к воздействию масел и растворителей.
- Устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям.
- Не поддерживает горение.



Артикул	Упаковка	Основа	Цвет	Температура монтажа	Температура эксплуатации
FE-5100-9107-0	19 мм x 20 м x 0,17 мм	ПВХ	Черный	От -10 °C	От -40 °C до +90 °C

## Изоляционная лента экономичного класса Temflex™ 1300

### Особенности

- Хорошая адгезия.
- Устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям.

Артикул	Размеры	Основа	Цвет	Температура эксплуатации
XA-0038-5702-7	15 мм x 10 м	ПВХ	Черный	От -40 °С до +80 °С
XA-0038-5707-6	15 мм x 10 м	ПВХ	Красный	От -40 °С до +80 °С
XA-0038-5708-4	15 мм x 10 м	ПВХ	Желтый	От -40 °С до +80 °С
XA-0038-5709-2	15 мм x 10 м	ПВХ	Зеленый	От -40 °С до +80 °С
XA-0038-2115-5	15 мм x 10 м	ПВХ	Коричневый	От -40 °С до +80 °С
XA-0038-5710-0	15 мм x 10 м	ПВХ	Белый	От -40 °С до +80 °С
XA-0038-5711-8	15 мм x 10 м	ПВХ	Синий	От -40 °С до +80 °С
XA-0038-5712-6	15 мм x 10 м	ПВХ	Желтый/Зеленый	От -40 °С до +80 °С



## Кабельные хомуты 3М™ Scotchflex™

Предназначены для фиксации и крепления пучков кабелей и проводов.

### Особенности

- Легкость монтажа.
- Высокая прочность на разрыв.
- Самозатухающие.
- Хомуты черного цвета устойчивы к УФ.

Артикул	Размер	Основа	Цвет	Рабочая температура	Температура эксплуатации
FE-5100-8675-7	100 мм x 2,5 мм	Нейлон 6,6	Черный	От -40 °С до +85 °С	От -10 °С до +60 °С
FE-5100-8676-5	100 мм x 2,5 мм	Нейлон 6,6	Черный	От -40 °С до +85 °С	От -10 °С до +60 °С
FE-5100-8679-9	160 мм x 2,5 мм	Нейлон 6,6	Черный	От -40 °С до +85 °С	От -10 °С до +60 °С
FE-5100-8680-7	160 мм x 2,5 мм	Нейлон 6,6	Черный	От -40 °С до +85 °С	От -10 °С до +60 °С
FE-5100-8687-2	203 мм x 3,6 мм	Нейлон 6,6	Черный	От -40 °С до +85 °С	От -10 °С до +60 °С
FE-5100-8688-0	203 мм x 3,6 мм	Нейлон 6,6	Черный	От -40 °С до +85 °С	От -10 °С до +60 °С
FE-5100-8695-5	280 мм x 4,8 мм	Нейлон 6,6	Черный	От -40 °С до +85 °С	От -10 °С до +60 °С
FE-5100-8696-3	280 мм x 4,8 мм	Нейлон 6,6	Черный	От -40 °С до +85 °С	От -10 °С до +60 °С
FE-5100-8703-7	280 мм x 7,6 мм	Нейлон 6,6	Черный	От -40 °С до +85 °С	От -10 °С до +60 °С
FE-5100-8704-5	280 мм x 7,6 мм	Нейлон 6,6	Черный	От -40 °С до +85 °С	От -10 °С до +60 °С
FE-5100-8705-2	380 мм x 7,6 мм	Нейлон 6,6	Черный	От -40 °С до +85 °С	От -10 °С до +60 °С
FE-5100-8706-0	380 мм x 7,6 мм	Нейлон 6,6	Черный	От -40 °С до +85 °С	От -10 °С до +60 °С



## Инструмент для затяжки хомутов 3М™

Подходит для хомутов шириной 2,5 – 10 мм.

Артикул
FE-5100-8723-5



## Электротехнические аэрозоли Scotch®

Наименование	Применение	Артикул 3М
Scotch1602	Лак для клемм; красный	DE-9999-5332-1
Scotch1605	Для удаления влаги и защиты от нее / для размораживания замков	DE-2729-1244-0
Scotch1625	Для очистки контактов (растворяет грязь, снимает слои окислов)	DE-9999-5338-8
Scotch1633	Для удаления ржавчины / для раскручивания закисших болтовых соединений	DE-2729-1247-3



## Соединители с врезным контактом 3М™ Scotchlok™



Предназначены для соединения или присоединения силового провода (отвода) к магистральному проводу и для изоляции соединения. Соединители рассчитаны на работу с медными силовыми проводами сечением от 0,5 мм<sup>2</sup> до 4 мм<sup>2</sup>. Максимальный диаметр изоляции – до 4,8 мм.

### Особенности

- Качественное соединение без пайки и изоляции.

Наименование	Цвет	Сечение провода	Артикул 3М
558		0,5 – 1,5 мм <sup>2</sup>	80-0140-0080-8
534		1,5 – 2,5 мм <sup>2</sup>	80-6100-8580-7
562		2,5 – 4,0 мм <sup>2</sup>	80-6011-0317-1

# Указатель номеров изделий

00127	11, 21	04545	8	06405	31	08090	35	09374	23
00313	2	04546	8	06514	33	08150	36	09375	23
00315	2	04903	37	06516	33	08158	42	09376	24
00316	2	04908	37	06517	33	08159	42	09377	25
00317	2	05187	8	06518	33	08184	38	09378	26
00525	2	05188	8	06519	33	08198	37	09529	32
00526	2	05275	8	06780	29	08210	44	09545	10, 20
00527	2	05276	8	06788	32	08475	46	09546	10, 20
00528	2	05277	8	06789	32	08476	46	09550	26
00529	2	05278	8	06802	32	08509	40	09552	27
00531	2	05279	8	06832	32	08531	46	09553	27
00532	2	05280	8	06848	32	08536	46	09560	9
00534	2	05281	8	06852	32	08537	45	09583	18
00536	2	05282	8	06853	32	08568	46	09639	28
01908	12, 22	05283	8	06930	38	08573	46	09678	31
01927	26	05442	10, 21	06960	20	08603	40	09734	17
01970	10	05517	11, 21	06966	67	08605	39	09884	17
01971	10	05519	10, 21	07447	13	08612	41	09920	7
01972	10	05520	10, 21	07448	13	08613	40	09921	18
01973	10	05530	11, 21	07480	15	08614	39	09973	31
01975	10	05539	15	07481	15	08631	40	09988	28
01976	10	05540	15	07485	15	08684	47	09996	28
01977	10	05704	27	07486	15	08689	47	1100	67
01978	10	05710	27	07498	18	08694	47	11000	14
01979	10	05712	27	07499	18	08801	48	1435	68
01981	10	05723	27	07501	18	08804	50	1440	68
01986	10	05725	27	07515	15	08840	43	14736	28
01988	10	05729	27	07516	15	08851	45	16000	57
01989	10	05730	8	07521	13	08855	47	16001	58
01pad	9	05731	8	07522	13	08861	43	16010	60
02514	50	05734	27	07524	15	08868	43	16012	60
02600	9	05735	27	07525	15	08877	43	16017	61
02601	9	05742	8	07526	15	08878	43	16019	60
03020	38	05771	12, 22	07527	15	08879	43	16022	60
03416	7	05791	12, 22	07528	15	08881	42	16023	59
03417	7	05792	12, 22	07613	13	08882	42	16024	59
03418	7	05809	16	07615	14	08886	42	16025	60
03583	7	05810	16	07616	14	08888	43	16026	58
03585	7	05814	16	07813	29	08901	44	16032	61
03587	7	05815	16	07838	29	08911	44	16033	61
03589	7	05816	16	07895	30	08991	49	16034	61
03591	7	05817	16	07897	30	08992	49	16035	61
03808	9	05888	36	07898	30	08993	49	16036	61
03809	9	05900	37	07899	30	08996	49	16037	61
03810	9	05901	37	07903	13	08997	50	16038	61
04394	8	05917	36	07904	13	08999	50	16039	61
04395	8	05960	19	07905	13	09308	19	16041	61
04396	8	05966	19	07906	13	09311	6	16042	61
04397	8	05990	25	07910	20	09312	6	16043	61
04398	8	06304	30	07914	13	09313	6	16044	61
04399	8	06309	30	07933	16	09314	6	16066	59
04400	8	06311	30	07934	16	09316	7	16099	60
04493	8	06313	30	07947	18	09317	7	16113	58
04494	8	06314	31	07948	18	09318	7	16114	58
04514	8	06348	32	08012	48	09319	7	16115	58
04533	8	06349	32	08013	48	09367	6	16398	62
04539	8	06396	36	08080	35	09368	6	16399	62

# Указатель номеров изделий

16407	62	50239	11, 21	57021	17	60443	5	80322	34
16742	61	50240	11	57022	13	60445	5	80327	7
16743	59	50241	11	57023	13	60447	5	80329	7
16747	59	50242	11	58012	39	6051	66	80345	25
16754	61	50293	30	5911	66	6057A	66	80349	24
16761	57	50312	39	603	66	60668	26	80350	2
2011	26	50318	39	60385	4	60740	14	80351	2
22398	14	50341	12	60386	4	60742	14	80352	2
22399	14	50383	24	60387	4	60743	14	80354	2
22401	14	50388	26	60389	5	6075A	66	84998	15
2700	68	50391	3	60390	5	6100	65	8710	63
2720	69	50392	3	60391	5	6200	65	9310	64
2721	69	50393	3	60393	5	62011	11, 21	9312	64
2722	69	50394	3	60394	5	62012	11, 21	9322	64
2730	69	50396	3, 12, 22	60395	5	62013	11	9925	64
2740	69	50397	3, 12, 22	60397	5	62014	11	b20	35
2741	69	50400	26	60398	5	62015	11	ерх	48
2742	69	50410	44	60399	5	6300	65	GTI 300	70
2750	68	50413	12	60400	4	66045	14	pn08180	51
2751	68	50414	12, 22	60401	4	66047	14	pn08551	55
2790	69	50415	12, 22	60403	4	66048	14	pn08661	55
2790A	69	50416	9	60405	4	66049	14	pn08662	55
34568	26	50417	23	60407	4	6700	66	pn08704	54
38070	20	50443	3	60409	4	6800	66	pn08730	55
3939	31	50445	3	60411	4	68009	18	pn08731	56
50016	28	50447	3	60412	4	68011	18	pn08796	52
50018	20	50448	3	60413	4	68013	18	pn08866	52
50077	23	50450	3	60415	4	6885	66	pn08877	54
50079	12, 22	50451	3	60417	4	6900	66	pn08878	53
501	66	50452	3	60419	4	7501	65	pn08880	51
50111	8	50453	3	60421	4	7502	65	pn08888	52
50112	8	50454	3	60423	4	7503	65	pn08897	54
50113	8	50455	3	60424	5	7581	66	pn08898	53
50117	6	55039	7	60425	5	7582	66	Scotch 1602	71
50118	6	55041	7	60427	5	7583	66	Scotch 1605	71
50119	6	55045	37	60429	5	7586	66	Scotch 1625	71
50120	6	55535	28	60431	5	80110	29	Scotch 1633	71
50174	23	57013	17	60433	5	80139	30	Scotch 780	70
50198L	67	57014	17	60435	5	80314	34	Scotch® Super 33+	70
50198M	67	57016	17	60436	5	80315	34	Scotchflex™	71
50198XL	67	57017	17	60437	5	80318	34	Scotchlok™	72
50198XXL	67	57018	17	60439	5	80319	34	Temflex™ 1300	71
50199	11, 22	57019	17	60440	5	80320	34	Затяжка хомутов	71
50238	11, 21	57020	17	60441	5	80321	34		