3M Коммерческая графика

Решения от компании 3M для световых конструкций: пленки управляющие светом

Scotchcal™ 3635-100

Внутренняя поверхность короба буквы «М» в логотипе оклеена светоусиливающей плёнкой

- Литая светоусиливающая пленка
- Прозрачный клеевой слой
- Используется для нанесения на внутренние поверхности светового короба с целью усиления яркости свечения и повышения равномерности засветки светового короба
- Коэффициент отражения 94,5%
- Минимальная температура нанесения +5 °C
- Температура эксплуатации -29 °C ... +80 °C
- Гарантия 3M – 7 лет

* Используя Scotchcal™ 3635-100, можно уменьшить количество люминесцентных ламп в среднем в 1.5–2 раза, что позволит сократить стоимость самой вывески, а также эксплуатационные расходы. Scotchcal™ 3635-100 позволяет скомпенсировать дефекты освещения, вызванные направленным свечением диодов.

Scotchcal™ 3635-22/20

- Светоблокирующая литая пленка
- Пленка 3635-20: белая матовая с лицевой стороны, черная со стороны клеевого слоя
- Пленка 3635-22: черная матовая с лицевой стороны, белая со стороны клеевого слоя
- Температура нанесения от +16 °C до +38 °C
- Температура эксплуатации -60 °C ... +107 °C
- Гарантия 3M – 7 лет

* С помощью неё можно изготавливать вывески, имитирующие неоновое свечение, создающие эффект объемных букв и контражура.

Scotchcal™ 3635-30/70

- Светорассеивающая литая пленка
- Прозрачный клеевой слой
- Коэффициент светопропускания: 3635-30 – 30%, 3635-70 – 60%
- Рекомендована для термоформования
- Температура нанесения от +16 °C до +38 °C
- Температура эксплуатации -29 °C ... +80 °C
- Гарантия 3M – 7 лет

Scotchcal™ 3635-91 («день/ночь»)

- Литая транслюцентная пленка
- Прозрачный клеевой слой
- Используется для создания специального эффекта изменения цвета изделия: без подсветки пленка имеет темно-серый цвет, с подсветкой – белый
- Минимальная температура нанесения +16 °C
- Температура эксплуатации -29 °C ... +80 °C
- Гарантия 3M – 7 лет

* Название «день-ночь» пленка получила благодаря своему свойству быть темной или же светлой в зависимости от режима работы короба и освещенности.

Scotchcal™ 3635-200 (Dual Colour)

- 3635-210: белая перфорированная пленка с матовой поверхностью
- 3635-222: черная перфорированная пленка с матовой поверхностью
- Специальные цвета на заказ
- Клеевой слой: пленка 3635-210 – белый; пленка 3635-222 – прозрачный
- Клеевой состав пленки со свойством светоуправления
- Предназначена для нанесения на ровные поверхности
- Минимальная температура нанесения +5 °C
- Температура эксплуатации -29 °C ... +80 °C
- Гарантия 3M – 5 лет

* Цвет вывески, изготовленной с использованием этого материала, меняется на другой, при включении внутренней осветительной системы.

Scotchcal™ 7755-520/520 («Серебряное зеркало»)

- Литая транслюцентная пленка
- Цветовая гамма: прозрачная зеркальная. При дневном освещении и без внутренней подсветки пленка имитирует хромированный металл, а при внутренней подсветке выглядит полупрозрачной
- Клеевой слой: пленка 7755-520 – прозрачный;
- Пленка 7755-520 рекомендована для термоформования
- Минимальная температура нанесения +10 °C
- Температура эксплуатации -35 °C ... +95 °C
- Гарантия 3M – 7 лет

* С помощью совмещения ее с цветной плёнкой, можно добиться необычных световых и цветовых эффектов.

Коммерческая графика
3M Россия
121614 Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru

Клиентский центр
191124 Санкт-Петербург
Синопская наб., 50а
Бизнес-центр «B&D»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр
620142 Екатеринбург
ул. Большакова, 70
БЦ «Корин-центр», 6 этаж
Тел.: +7 (343) 310 14 30
Факс: +7 (343) 310 14 29

3M, логотип 3M являются зарегистрированными товарными знаками компании «3M Компании». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «3M Компани».
© 3M 2010. Все права защищены.