

# 3M Коммерческая графика

## Пленки для цифровой печати



# Решения 3M

## для широкоформатной печати

### 3M™ Scotchcal™ IJ25 R



- каландрированная мономерная пленка для нанесения на ровные поверхности
- цветовая гамма: глянцевая белая, прозрачная, матовая белая
- удаляемый серый высокомаскирующий клеевой слой (клеевой слой прозрачной пленки — прозрачный)
- инновационный состав адгезива позволяет пленке надежно держаться на поверхности, а при необходимости также легко удаляться
- высокая цветопередача графики
- температура нанесения не ниже +6 °C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ IJ25-114 (глянцевый), лак 1920DR
- гарантия 3M — 1 год

Эта пленка обладает высоким абсорбированным свойством, за счет чего экономится время сушки. Плотная по своей структуре, она легко наносится и скрывает мелкие дефекты поверхности. Подходит для печати сольвентными, эко-сольвентными и УФ чернилами. Идеальна для краткосрочной графики.

### 3M™ Scotchcal™ IJ37



- каландрированная полимерная пленка для нанесения на ровные поверхности
- цветовая гамма: глянцевая белая
- серый высокомаскирующий перманентный клеевой слой
- температура нанесения не ниже +8 °C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8019 (глянцевый), лак 1920DR
- гарантия 3M — 3 года

## 3M™ Scotchcal™ IJ40Comply



- каландрированная полимерная пленка для нанесения на ровные поверхности
- цветовая гамма: глянцевая белая, матовая белая
- серый высокомаскирующий перманентный/удаляемый клеевой слой
- уникальная клеевая система Comply™ Performance, предотвращающая образование воздушных пузырей при нанесении
- температура нанесения не ниже +4 °С
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8934 (глянцевый), Scotchcal™ J40-114 (глянцевый), лак 1920DR
- гарантия 3M — 3 года

Пленка устойчива к перепадам температур и воздействию внешней среды, что позволяет использовать её для брендинга транспорта. Благодаря своей способности легко демонтироваться, пленка рекомендована для рекламы на путевых стенах метрополитена.

## 3M™ Controltac™ IJ162



- каландрированная плёнка для напольной графики
- цветовая гамма: белая, прозрачная
- высокомаскирующий клеевой слой. Клеевой слой прозрачной пленки прозрачный
- инновационный состав адгезива позволяет пленке надежно держаться на поверхности, а при необходимости также легко удаляться без остатков клея
- температура нанесения от 10 °С до 38 °С
- защитный ламинат: 3M™ Scotchcal™ 3645
- гарантия 3M — 1 год

Предназначена для долгосрочной напольной графики, легко удаляется даже после 1 года использования и не оставляет следов клея. Прозрачная пленка может использоваться для объемного изображения (3D).

## 3M™ Controltac™ IJ180Cv3



- литая плёнка для нанесения на рифленые поверхности
- цветовая гамма: глянцевая белая и прозрачная
- уникальная клеевая система Comply™ Performance, предотвращающая образование воздушных пузырей при нанесении
- клеевая система Controltac™, обеспечивающая удобное позиционирование плёнки перед нанесением
- температура нанесения от 4 °С до 38 °С
- защитные ламинаты и лаки: 3M™ Scotchcal™ 8519 (глянцевый), 3M™ Scotchcal™ 8520 (матовый), лак 1920DR
- гарантия 3M — 5 лет

Эта пленка отличается высокой прочностью и стойкостью к суровым климатическим условиям, что делает ее идеальной для использования на транспорте, оформления фасадов, наружных и внутренних интерьеров, а также, для рекламы на транспортёрных лентах. Controltac™ IJ180Cv3 — третье поколение IJ180C. Новая версия делает каналы для отвода воздуха невидимыми на поверхности.

## 3M™ Controltac™ IJ380



- литая плёнка для выштамповок, сложных клепаных поверхностей
- цветовая гамма: белая полуматовая
- высокомаскирующий удаляемый клеевой слой
- уникальная клеевая система Controltac™, обеспечивающая удобное позиционирование плёнки перед нанесением
- предназначена для сложных криволинейных поверхностей (3D)
- температура нанесения от 15 °С до 25 °С
- защитные ламинаты и лаки: 3M™ Scotchcal™ 8580 (глянцевый), лак 1920DR
- гарантия 3M — 5 лет

Эта пленка идеальна для выштамповок (без прорезания), так как обладает коэффициентом эластичности 300%, при этом графика не деформируется. Легко позиционируется на поверхности благодаря инновационной клеевой системе Controltac™ и не оставляет следов клея при удалении. При двойном нагреве стирается «молекулярная память» полимера.



### Коммерческая графика

#### 3M Россия

121614 Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3  
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»  
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)  
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)  
Факс: +7 (495) 784 7475  
[www.3MRussia.ru/CG](http://www.3MRussia.ru/CG)

#### Клиентский центр

191124 Санкт-Петербург  
Синопская наб., 50а  
Бизнес-центр «В&D»  
Тел.: +7 (812) 33 66 222  
Факс: +7 (812) 33 66 444

#### Клиентский центр

620142 Екатеринбург  
ул. Большакова, 70  
БЦ «Корин-центр», 6 этаж  
Тел.: +7 (343) 310 14 30  
Факс: +7 (343) 310 14 29

3M, логотип 3M являются зарегистрированными товарными знаками компании «3M Компани». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «3M Компани».

© 3M 2010. Все права защищены.